



Hergestellt mit dem Gefühl für Details

IMKEREIGERÄTE

2012 - 2013



Mit großer Freude stellen wir Ihnen unseren neuen Katalog für Imkereibedarf vor. Die Firma Logar ist seit nunmehr 35 Jahren als Familienunternehmen auf dem slowenischen und internationalen Markt vertreten und hat in dieser Zeit ein hohes Maß an Fachwissen gesammelt und dieses in eine Reihe intelligenter technischer Lösungen einfließen lassen. Umfangreiche Erfahrung im Bereich der Metallverarbeitung, permanente technische Weiterentwicklung in ständigem Austausch mit der imkerlichen Praxis und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, haben Innovation zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Firmentradition werden lassen. In den letzten Jahren haben wir darüber hinaus unsere gesamte Produktion von Grund auf modernisiert und nach dem technologisch neuesten Stand ausgestattet. Der Einsatz hochpräziser Maschinen mit CNC-Steuerung eröffnet uns die Möglichkeit, auch anspruchsvollste Produkte herzustellen. Somit haben sich unsere Produkte beinahe auf dem gesamten europäischen Markt durchsetzen können und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Im nun vorliegenden Katalog haben wir für Sie eine reiche Auswahl neuer Produkte für die Imkerei zusammengestellt. Einigen Produkten haben wir neue Gestalt verliehen und sie technisch überarbeitet. Neben den einzelnen Produkten im Katalog finden sie die dazugehörigen Grundinformationen. Für ausführlichere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.logar-trade.de.

Die reiche Auswahl unserer eigenen Produkte vervollständigen wir mit Produkten anderer Hersteller. Wir bieten Ihnen ein qualitativ hochwertiges, günstiges und breites Angebot für die Imkerei. So erhalten Sie bei uns alles Nötige aus einer Hand. Wir sind überzeugt, dass Sie in diesem Katalog die Imkerei-Ausstattung finden werden, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Bienenhaltung.

Ihr Logar-Team

We are pleased to present you our new beekeeping equipment catalogue. In the 35 years the Logar trade d.o.o., family company has been present on the domestic and foreign markets, we have gained a great deal of knowledge and experience, which we use to perfect our products – the fruit of our own knowledge, development, experience and tradition. In the last few years, we have updated and modernized our entire production facilities by introducing modern CNC machines, which allow us to manufacture even the most demanding products. We cover almost the entire European market with our products.

Our catalogue offers a wide range of beekeeping products, some of which have been redesigned and technically upgraded. Some basic information is given for every product in the catalogue, but for more detailed information, you can visit our website at www.logar-trade.com.

The wide range of our own products is complemented by the products of other manufacturers. We offer you a wide selection of affordable high-quality beekeeping equipment in one place. We are confident that you will find equipment in this catalogue that meets your wishes and requirements. We wish you great pleasure and success in your beekeeping endeavours.

The Logar trade d.o.o. collective

Neben der modern ausgestatteten Produktion von Imkereiprodukten betreiben wir ein Fachgeschäft für Imkereibedarf, wo sowohl Hobby- als auch Berufsimker alles Nötige für ihre Imkerei finden. Wir laden Sie herzlich ein, unser gut bestücktes Imkerfachgeschäft zu besuchen.

Our modernly equipped production facilities are complemented by our own beekeeping equipment shop, where novice beekeepers and professional beekeepers alike can get everything they need for beekeeping. You are very welcome to visit our well-stocked beekeeping shop. You can also order the products you want by phone or e-mail and they will be delivered to your home by post for a reasonable fee.

Öffnungszeiten des Geschäftes:

Opening hours:

Montag - Freitag

Monday - Friday:

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Samstag / Saturday:


9.00 – 12.00

In den Monaten August, November, December und Januar ist unser Betrieb am Samstag geschlossen.

The shop is closed on Saturdays in August, November, December and January.



Honigschleudern / Honey Extractors	4
Tangentialschleudern / Tangential Extractors	5
Selbstwendehonigschleudern / Selfturning Extractors	7
Radial-Honigschleudern / Radial Extractors	12
Antriebe / Drives for Extractors	16
Zubehör / Accessories for Extractors	17
Technische Daten für Honigschleudern / Technical Data for Honey Extractors	19
Imker-Sets / Beekeeping Sets	20
Honigabfüllbehälter / Tanks for Honey	21
Wachsschmelzer / Wax Melters	25
Entdeckelung / Uncapping	27
Siebe, Filter / Strainer	32
Wärmen und Abfüllen / Heating and filling	35
Honigauftaugeräte / Honey Heaters	35
Abfüllmaschine / Filling Machines	37
Königinnen / Queen rearing	39
Zuchtgeräte / Queen rearing & grafting	39
Zeichnungsgeräte / Queen marking	41
Verschiedenes / Tools & Accessories	41
Andere Hilfsgeräte / Other Accessories	42
Zubehör / Other beekeeping Tools	42
Rauchapparate / Smoker	43
Honigrühren / Creamers / Homogenizers	43
Werkzeuge für den Bienenstand / Hive Tools	44
Geräte zum Drahten / Framewire	45
Mittelwände / Wax Foundation	46
Bienenfutter und Zubehör / Bee Food and Feeders	46
Varroabehandlung / Varroa control	47
Stichschutz / Protective Clothing	48
Beuten und Zubehör / Bee Hives and Hive Equipment	50
Beuten / Bee Hives	50
Zubehör / Hive Equipment	52
Gläser und Deckel / Packaging	56
Bücher / Books	57
Geschänke / Gifts	58
Kerzen-Giessformen / Candle making	59
Behältern für Wein / Vessels for Wine and Juice	60
Dienstleistungen / Services	61
Lieferbedingungen / Conditions of sales	62
Wo finden Sie uns? / Where you can find us?	63



Honigschleudern der Marke Logar erfreuen sich bei Imkern einer sehr großen Beliebtheit und stehen für hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit. Sie werden aus rostfreiem Edelstahl der Qualität W.Nr.1.4301 hergestellt. Bei der Fertigung unserer Honigschleudern verwenden wir für den Honigschleuderkessel Materialien mit einer Stärke von 0,8 mm bis 1,0 mm und für den Honigschleuderboden Materialien mit einer Stärke von 0,8 mm bis 1,5 mm. Alle Teile unserer Honigschleudern, die mit Honig in Berührung kommen, bestehen ausnahmslos aus lebensmittelzugelassenen Materialien. Die Schweißnähte sind WIG geschweißt. Alle Honigschleudern mit Motorantrieb sind CE-zertifiziert, was bedeutet, dass sie den vorgeschriebenen Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen entsprechen.

Serviceleistungen und Ersatzteile für alle Honigschleudern der Marke Logar betrachten wir als Selbstverständlichkeit

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE UNSERER HONIGSCHLEUDERN:

BODEN Modernste Technik ermöglicht uns eine innovative Ausarbeitung des Honigschleuderbodens. Der Boden des Kessels ist nahtlos geschweißt und Richtung Quetschhahn geneigt, damit der Honig leichter aus der Honigschleuder abfließen kann.

QUETSCHHAHN Der rostfreie Quetschhahn ist am tiefst möglichen Punkt angeschweißt, damit der gesamte Honig aus der Honigschleuder abfließen kann.

WABENTASCHEN Die Wabentaschen werden aus vertikalen Gitterstäben mit optimiertem Stababstand hergestellt, damit weder Waben noch Rähmchen beim Schleudern beschädigt werden. Sie sind durch einen besonderen Mechanismus miteinander verbunden. Die Wabentaschen bewirken, dass sich der Honig während des Schleuderns nicht in den Wabentaschen stauen kann. Daher sind die Rähmchen nach dem Schleudern auch vollkommen trocken!

DECKEL Die Deckel der Honigschleudern sind mit speziellen Scharnieren befestigt und bestehen aus durchsichtigem Plexiglas, das ein Beobachten des Schleudervorganges ermöglicht. Alle Honigschleudern mit Motorantrieb haben einen integrierten Sicherheitsschalter, welcher den Motor bei Deckelöffnung automatisch abschaltet.

WABENKÖRBE Die Wabenkörbe werden aus vertikalen Gitterstäben mit optimiertem Stababstand hergestellt.

FÜSSE Die spezielle Fußkonstruktion sorgt für eine zuverlässige Stabilität der Honigschleuder.

MOTOR Der Motorantrieb besteht aus dem Motor selbst und einem eckig-schneckenförmigen Reduktor. Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute ausgewählt werden (links oder rechts drehend). Auf alle Honigschleudern mit Motorantrieb geben wir 1 Jahr Garantie.

HANDANTRIEB Mit dem Handantrieb lässt sich der Schleuderkorb im Uhrzeigersinn drehen. Durch Gegendrücken des Hebels gegen die Drehrichtung lässt sich der Schleuderkorb mühelos bremsen. Dank des Freilaufs steht der Antriebshebel während des Ausdrehens des Schleuderkorbes still. Das Antriebszahnrad besteht aus Metall. Auf alle Honigschleudern mit Handantrieb geben wir 2 Jahre Garantie.

VOLLAUTOMATISCHE STEUERUNG Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den Schleudervorgang selbständig von der Schleuder vornehmen zu lassen. Sie können sich in der Zwischenzeit anderen Aufgaben widmen. So sieht Prozessoptimierung aus! Die Bedienung ist kinderleicht und erfolgt über eine Folientastatur sowie mit Hilfe eines digitalen doppelzeiligen LCD-Bildschirmes. Es können bis zu 8 verschiedene Programme eingestellt und gespeichert werden. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Die Grundprogramme für das Schleudern sind schon voreingestellt, können jedoch jederzeit geändert oder ergänzt und neu gespeichert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Tangentialschleudern / Tangential Extractors

Tangentialschleudern sind hauptsächlich für die Hobbyimkerei geeignet. Das Rähmchen steht beim Schleudern tangential zum Kessel. Um das Rähmchen beidseitig zu schleudern, muss es von Hand aus dem Schleuderkorb gehoben und gewendet werden. Wir bieten Ihnen auch Tangential-Schleuderkörbe ohne durchgehende Mittelachse mit speziellen Einrastungen, in denen die Rähmchen direkt im Schleuderkorb gewendet werden können, ohne diese aus der Honigschleuder nehmen zu müssen. Mit dem Zukauf eines besonderen Rührstabes mit Vakuumeffekt (Art. 4703) kann die Honigschleuder auch zum Anrühren Ihres Futtersirups verwendet werden.

Artikel: 4000

3-Waben Honigschleuder mit Handantrieb, **Plastic-Quetschhahn**
Extractor 3 frames, manual, plastic honey gate

Maximales Rähmchenmaß: 26,5 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 40 cm

Diese Honigschleuder empfehlen wir kleineren Hobbyimkern mit bis zu etwa 10 Bienenstöcken.

Artikel: 4004

3-Waben Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V
Extractor 3 frames with motor 80W/230V

Maximales Rähmchenmaß: 26,5 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 40 cm

Diese Honigschleuder empfehlen wir kleineren Hobbyimkern mit bis zu etwa 10 Bienenstöcken.

Artikel: 4006

3-Waben Honigschleuder mit Handantrieb, **universal**
Extractor 3 frames, manual, universal

Maximales Rähmchenmaß: 37 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 52 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 37 cm oder 6 Rähmchen bis zu einer Höhe von 18 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

Artikel: 4007

3-Waben Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V, **universal**
Extractor 3 frames with motor 80W/230V, universal

Maximales Rähmchenmaß: 37 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 52 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 37 cm oder 6 Rähmchen bis zu einer Höhe von 18 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

Mit dem Zukauf eines besonderen Rührstabes mit Vakuumeffekt (Art. 4703) kann die Honigschleuder auch zum Anrühren Ihres Futtersirups verwendet werden.



4000



4004



4006



4007



Artikel: 4105

4-Waben Honigschleuder mit Handantrieb

Extractor 4 frames, manual

Maximales Rähmchenmaß: 30 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 52 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

NEU - Artikel: 4108

4-Waben Honigschleuder mit Handantrieb, ohne durchgehende Mittelachse

Extractor 4 frames, manual, without going through middle axle

Gleich wie Artikel 4105.

Korb ist ohne durchgehende Mittelachse, somit kann das Rähmchen im Korb gewendet werden.

Artikel: 4104

4-Waben Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V

Extractor 4 frames with motor 80W/230V

Maximales Rähmchenmaß: 30 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 52 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

NEU - Artikel: 4107

4-Waben Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V, ohne durchgehende Mittelachse

Extractor 4 frames with motor 80W/230V, without going through middle axle

Gleich wie Artikel 4104.

Korb ist ohne durchgehende Mittelachse, somit kann das Rähmchen im Korb gewendet werden.

Artikel: 4120

4-Waben Honigschleuder mit Handantrieb, universal

Extractor 4 frames, manual, universal

Maximales Rähmchenmaß: 37 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 63 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 37 cm oder 8 Rähmchen bis zu einer Höhe von 18 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

NEU - Artikel: 4122

4-Waben Honigschleuder mit Handantrieb, universal, ohne durchgehende Mittelachse

Extractor 4 frames, manual, universal, without going through middle axle

Gleich wie Artikel 4120.

Korb ist ohne durchgehende Mittelachse, somit kann das Rähmchen im Korb gewendet werden.

Artikel: 4121

4-Waben Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V, universal

Extractor 4 frames with motor 80W/230V, universal

Maximales Rähmchenmaß: 37 x 48 cm

Durchmesser des Kessels: 63 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 37 cm oder 8 Rähmchen bis zu einer Höhe von 18 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

NEU - Artikel: 4123

4-Waben Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V, universal, ohne durchgehende Mittelachse

Extractor 4 frames with motor 80W/230V, universal, without going through middle axle

Gleich wie Artikel 4121.

Korb ist ohne durchgehende Mittelachse, somit kann das Rähmchen im Korb gewendet werden.

Artikel: 4500

8W Honigschleuder **mit Doppeltaschen**, Motorantrieb 110W/230V
Extractor 8 frames with double baskets, motor 110W/230V

Artikel: 4501

8W Honigschleuder **mit Doppeltaschen**, Motorantrieb 140W/230V
Extractor 8 frames with double baskets, motor 140W/230V

Taschengröße: 27,5 x 44 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Die Wabentaschen in der Honigschleuder liegen doppelt und werden in der Honigschleuder von Hand gewendet, wodurch es nicht mehr nötig ist, die Rähmchen getrennt aus den Wabentaschen zu nehmen.

Die Honigschleuder ist wegen des geringen Durchmessers besonders zum Schleudern im Freien geeignet.

Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute (links oder rechts drehend) eingestellt werden.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 26,5 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



Selbstwendehonigschleudern Selfturning Extractors

Selbstwendehonigschleudern werden normalerweise zum Schleudern hochviskoser Honige verwendet, die sich nur schwer schleudern lassen, wie z.B. Waldhonige, Manna,... Der Vorteil von Selbstwendehonigschleudern besteht darin, dass die Rähmchen nicht von Hand aus dem Schleuderkorb entnommen und gewendet werden müssen. Bei diesen Honigschleudern sind die Wabentaschen im Ruhezustand immer Richtung Achse gewandt, durch das Drehen des Schleuderkorbes nach links oder rechts, wenden sich die Wabentaschen dann tangential in Richtung Kessel. Wir bieten Selbstwendehonigschleudern in verschiedenen Größen. Sonderwünsche können – egal ob für den Hobby- oder für den Profibereich – mühelos umgesetzt werden.

Alle Honigschleudern können auch mit Bodenheizung geliefert werden. Diese Zusatzausstattung ist zu empfehlen, da sie Ihnen beim mehrtägigen Schleudern sowie beim Reinigen der Honigschleuder von großer Hilfe sein wird. Bei erwärmtem Boden fließt der Honig schneller aus der Honigschleuder ab und fließt auch schneller durch die Siebe.

Für Selbstwendehonigschleudern empfehlen wir Ihnen elektronische Steuerung, die es Ihnen ermöglicht, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen. Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der Honigschleuder, die am ehesten Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Gegen Aufpreis können Wabentaschen nach Wunsch bestellt und ausgearbeitet werden.

Artikel: 4205

4W Selbstwende-Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V - M
Self-turning extractor 4 frames, motor 80W/230V - M

Taschengröße: 24 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 63 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt. Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 23 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.





Artikel: 4206

4W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**, Motor 110W/230V - M
*Self-turning extractor 4 frames, **programautomatic**, motor 110W/230V - M*

Taschengröße: 24 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 63 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 23 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



Artikel: 4200

4W Selbstwende-Honigschleuder mit Motorantrieb 110W/230V
Self-turning extractor 4 frames, motor 110W/230V

Taschengröße: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute (links oder rechts drehend) eingestellt werden.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 26,5 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



Artikel: 4201

4W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**, Motor 180W/230V

*Self-turning extractor 4 frames, **programautomatic**, motor 180W/230V*

Taschengröße: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 26,5 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

Artikel: 4203

4W Selbstwende-Honigschleuder mit Motorantrieb 110W/230V - V 29
Self-turning extractor 4 frames, motor 110W/230V - V 29

Taschengröße: 29 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute (links oder rechts drehend) eingestellt werden.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 28,6 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4203

Artikel: 4204

4W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**,
 Motor 180W/230V - V 29

*Self-turning extractor 4 frames, **programautomatic**,
 motor 180W/230V - V 29*

Taschengröße: 29 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 28,6 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4204

Artikel: 4305

6W Selbstwende-Honigschleuder mit Motorantrieb 110W/230V
Self-turning extractor 6 frames, motor 110W/230V

Taschengröße: 24 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute (links oder rechts drehend) eingestellt werden.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 23 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4305



Artikel: 4302

6W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**,
Motor 180W/230V - M
*Self-turning extractor 6 frames, **programautomatic**,
motor 180W/230V - M*

Taschengröße: 24 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 23 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



Artikel: 4300

6W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**,
Motor 250W/230V - S
*Self-turning extractor 6 frames, **programautomatic**,
motor 250W/230V - S*

Taschengröße: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 82 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 26,5 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm. Gegen einen Aufpreis können auch Wabentaschen für Rähmchen bis zu einer Höhe von 28 cm angeboten werden.



Artikel: 4304

6W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**,
Motor 370W/230V - V
*Self-turning extractor 6 frames, **programautomatic**,
motor 370W/230V - V*

Taschengröße: 35 x 40 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 95 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 34 cm oder 12 Rähmchen bis zu einer Höhe von 17 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm. Gegen einen Aufpreis können auch Wabentaschen für Rähmchen bis zu einer Höhe von 37 cm ausgearbeitet werden.

Artikel: 4401

8W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**,
Motor 250W/230V - M
*Self-turning extractor 8 frames, **programautomatic**,
motor 250W/230V - M*

Taschengröße: 24 x 40 x 4,5 cm
Durchmesser des Kessels: 82 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 23 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4401

Artikel: 4400

8W Selbstwende-Honigschleuder, **vollelektronisch**,
Motor 370W/230V
*Self-turning extractor 8 frames, **programautomatic**,
motor 370W/230V*


Taschengröße: 27,5 x 40 x 4,5 cm
Durchmesser des Kessels: 95 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 26,5 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm. Gegen einen Aufpreis können auch Wabentaschen für Rähmchen bis zu einer Höhe von 28 cm angeboten werden.



4400

Artikel: 4510

12W Selbstwende-Honigschleuder mit Doppeltaschen, **vollelektronisch**, Motor 550W/230V
*Self-turning extractor 12 frames, **dubble baskets**, **programautomatic**,
motor 550W/230V*

Taschengröße: 27,5 x 44 x 4,5 cm
Durchmesser des Kessels: 95 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 26,5 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4510



4520

Artikel: 4520

16W Selbstwende-Honigschleuder mit Doppeltaschen, **vollelektronisch**, Motor 750W/230V

Self-turning extractor 16 frames, double baskets, programautomatic, motor 750W/230V

Taschengröße: 27,5 x 44 x 4,5 cm

Durchmesser des Kessels: 110 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 26,5 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

Radial-Honigschleudern / Radial Extractors

Die Radialhonigschleudern sind eine ausgezeichnete Lösung für alle Imker, die eher niedrig- bis mittelvisköse Honige schleudern möchten. Die Rähmchen werden vertikal um die Achse in den Schleuderkorb gelegt, ähnlich den Speichen bei einem Fahrrad. Die Zentrifugalkraft, sowie die natürliche Neigung der Zellen gewährleisten eine gleichzeitige und beidseitige Leerung der Rähmchen. Mit anderen Worten: Es ist nicht mehr nötig, die Rähmchen in der Honigschleuder zu wenden.

Der Radialschleuderkorb kann einfach in einen Tangentialschleuderkorb verwandelt werden, indem zusätzlich vier Einhängegitter für Tangentialbetrieb (Art. 7761) eingesetzt werden, was Ihnen das Schleudern von vier großen Rähmchen bis zu einer Höhe von 30 cm ermöglicht.

Alle Radialhonigschleudern können auch mit Bodenheizung geliefert werden. Diese Zusatzausstattung ist zu empfehlen, da sie Ihnen beim mehrtägigen Schleudern sowie beim Reinigen der Honigschleuder, von großer Hilfe sein wird. Bei erwärmtem Boden fließt der Honig schneller aus der Honigschleuder ab und fließt auch schneller durch die Siebe. Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der Honigschleuder, die am ehesten Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht. Gegen Aufpreis können Wabentaschen nach Wunsch bestellt und ausgearbeitet werden.

Artikel: 4540

9W Radial-Honigschleuder mit Handantrieb

Radial extractor 9 frames, manual

Durchmesser des Kessels: 52 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 18 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

Artikel: 4541

9W Radial-Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V

Radial extractor 9 frames with motor 80W/230V

Durchmesser des Kessels: 52 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Mit dem Zukauf eines besonderen Rührstabes mit Vakuumeffekt (Art. 4703) kann die Honigschleuder auch zum Anrühren Ihres Futtersirups verwendet werden.

Ermöglicht das Schleudern von Rähmchen bis zu einer Höhe von 18 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4540

4541

Artikel: 4559

12W Radial-Honigschleuder mit Bruchschutzgitter,
Motorantrieb 110W/230V

Radial extractor 12 frames with motor 110W/230V and grids

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Der Schleuderkorb ist so gebaut, dass sich das Rähmchen beim Drehen an das Einhängegitter lehnt, wodurch Wabenbruch effektiv verhindert wird. Diese Schleuder eignet sich besonders zum Schleudern nicht gedrahteter Rähmchen. Ein Wenden der Rähmchen ist in Radialschleudern nicht erforderlich.

Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute (links oder rechts drehend) eingestellt werden.

Ermöglicht das Schleudern der 12 Rähmchen bis zu einer Höhe von 24 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4559

Artikel: 4550

12/8W Radial-Honigschleuder mit Handantrieb

Radial extractor 12/8 frames, manual

Durchmesser des Kessels: 63 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute (links oder rechts drehend) eingestellt werden.

Ermöglicht das Schleudern der 12 Rähmchen bis zu einer Höhe von 22 cm oder 8 Rähmchen bis zu einer Höhe von 24 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4550

Artikel: 4551

12/8W Radial-Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V

Radial extractor 12/8 frames with motor 80W/230V

Durchmesser des Kessels: 63 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Mit dem Regler kann die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute (links oder rechts drehend) eingestellt werden.

Ermöglicht das Schleudern der 12 Rähmchen bis zu einer Höhe von 22 cm oder 8 Rähmchen bis zu einer Höhe von 24 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4551



4557

Artikel: 4557

20/8W Radial-Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V
Radial extractor 20/8 frames with motor 80W/230V

Durchmesser des Kessels: 63 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Der Radialschleuderkorb kann einfach in einen Tangentialschleuderkorb verwandelt werden, indem zusätzlich vier Einhängegitter für Tangentialbetrieb (im Preis einbezogen) eingesetzt werden, was Ihnen das Schleudern von vier großen Rähmchen bis zu einer Höhe von 30 cm ermöglicht.

Ein wichtiger Vorteil dieser Honigschleuder ist die große Kapazität des Schleuderkorbes - trotz des kleinen Durchmessers der Honigschleuder.

Ermöglicht das Schleudern der 20 Rähmchen bis zu einer Höhe von 16 cm oder 8 Rähmchen bis zu einer Höhe von 24 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4560

Artikel: 4560

24/12W Radial-Honigschleuder mit Motorantrieb 110W/230V
Radial extractor 24/12 frames with motor 110W/230V

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Ermöglicht das Schleudern der 24 Rähmchen bis zu einer Höhe von 21 cm oder 12 Rähmchen bis zu einer Höhe von 23 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4561

Artikel: 4561

24/12W Radial-Honigschleuder, **vollelektronisch**,
 Motor 180W/230V

*Radial extractor 24/12 frames, **programautomatic**,
 motor 180W/230V*

Durchmesser des Kessels: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt und Richtung Auslauf geneigt.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen. Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern der 24 Rähmchen bis zu einer Höhe von 21 cm oder 12 Rähmchen bis zu einer Höhe von 23 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.

Artikel: 4570

32W Radial-Honigschleuder, **vollelektronisch**, Motor 370W/230V
*Radial extractor 32 frames, **programautomatic**, motor 370W/230V*

Durchmesser des Kessels: 95 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern der 32 Rähmchen bis zu einer Höhe von 27 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4570

Artikel: 4572

40W Radial-Honigschleuder, **vollelektronisch**, Motor 370W/230V
*Radial extractor 40 frames, **programautomatic**, motor 370W/230V*

Durchmesser des Kessels: 95 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern der 40 Rähmchen bis zu einer Höhe von 21 cm oder 20 Rähmchen bis zu einer Höhe von 28 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4572

Artikel: 4575

56W Radial-Honigschleuder, **vollelektronisch**, Motor 750W/230V
*Radial extractor 56 frames, **programautomatic**, motor 750W/230V*

Durchmesser des Kessels: 125 cm

Die Honigschleuder ist zerlegbar und kann deshalb mit Leichtigkeit durch einen 80 cm breiten Türstock befördert werden.

Angemessen ist sie für große Imkereien. Der große Durchmesser der Honigschleuder ermöglicht das radiale Schleudern größerer Rähmchen. Die vollautomatische Steuerung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Schleudervorgang vollautomatisch durchführen zu lassen.

Die Bedienung ist einfach und erfolgt über eine Folientastatur. Sie können bis zu 8 verschiedene Programme einstellen und speichern. Jedes Programm kann auf 8 verschiedene Schleuder-Zeitintervalle, Richtungen und Drehgeschwindigkeiten programmiert werden. Kompakte Ausführung, leiser Betrieb und verlässliche Funktion.

Ermöglicht das Schleudern der 56 Rähmchen bis zu einer Höhe von 27 cm und einer Oberleistenlänge von 48 cm.



4575


Antriebe / Drives for Extractors



7732



4602



4600



4620



4610, 4611, 4612

Bei kleineren Honigschleudern bieten wir einen Handantrieb mit Freilauf. Das Gehäuse besteht aus gegossenem Aluminium und ist staubdicht verschlossen. Die Schnecke und das Schneckenrad bestehen aus Gussstahl. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 1:3. Die Handantriebe ermöglichen ein Drehen im Uhrzeigersinn. Durch Gegenhalten der Kurbel gegen die Drehrichtung kann der Schleuderkorb einfach gebremst werden. Die Antriebskurbel steht während des Ausdrehens des Schleuderkorbes still. Verfügbar sind auch Motorreduktionsantriebe mit einer Leistung von 80W und 110W/230V, bei welchen mit einem Reglerhebel, der zur stufenlosen Geschwindigkeitsregulation dient, die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 0 und 280 Umdrehungen pro Minute ausgewählt werden kann. Für den Antrieb der Selbstwende- und Radialhonigschleudern stehen auch Automatantriebe zur Verfügung, die beliebige Einstellungen der Geschwindigkeit, Richtung und der Schleuderdauer ermöglichen. Sollte Ihnen eine Spannung von 230V nicht zur Verfügung stehen, nutzen Sie den Spannungswandler 12V DC-230V AC und treiben Sie die Honigschleuder durch einen Akkumulator an.

Artikel: 7732

Handantrieb mit Freilauf und Bremse

Manual drive for extractor

Artikel: 4602

Motorantrieb 80W/230V mit Kupplung

Motor for extractor 80W/230V with coupling

Der Antrieb besitzt eine Kupplung für den Anschluss an den Honigschleuderkorb, mit den Loch (Ø 14 mm) und Kerbe. Der Motor dient als Antrieb für Honigschleudern bis zu einem Kesseldurchmesser von 70 cm.

Artikel: 4600

Motorantrieb 80W/230V mit Traverse für Art. 4105

Motor for extractor 80W/230V with beam for art. 4105

Gleich wie Artikel 4602, ohne Endschalter.

Artikel: 4620

Motorantrieb 110W/230V mit Kupplung

Motor for extractor 110W/230V with coupling

Der Antrieb besitzt eine Kupplung für den Anschluss an den Honigschleuderkorb. Der Motor dient als Antrieb für Honigschleudern bis zu einem Kesseldurchmesser von 80 cm.

Artikel: 4610

Motorantrieb 180W/230V **mit vollelektronischer** Steuerung

*Motor drive 180W/230V, **programautomatic***

Der Motorantrieb besteht aus einem Motorreduktionsantrieb 180W/230V. Er dient als Antrieb für Honigschleudern bis zu einem Kesseldurchmesser von 80 cm.

Artikel: 4611

Motorantrieb 250W/230V **mit vollelektronischer** Steuerung

*Motor drive 250W/230V, **programautomatic***

Der Motorantrieb besteht aus einem Motorreduktionsantrieb 250W/230V. Er dient als Antrieb für Honigschleudern bis zu einem Kesseldurchmesser von 90 cm.

Artikel: 4612

Motorantrieb 370W/230V mit vollelektronischer Steuerung
Motor drive 370W/230V, programautomatic

Der Motorantrieb besteht aus einem Motorreduktionsantrieb 370W/230V. Er dient als Antrieb für Honigschleudern bis zu einem Kesseldurchmesser von 100 cm.

Artikel: 4608

Motorantrieb 110W/230V mit vollelektronischer Steuerung
Motor drive 110W/230V, programautomatic

Der Motorantrieb besteht aus einem Motorreduktionsantrieb 110W/230V. Der Motorantrieb besteht aus einem Honigschleudern bis zu einem Kesseldurchmesser von 75 cm.

Artikel: 4627

Spannungswandler 12V DC-230V AC, 600W
Voltage converter 12V DC-230V AC, 600W

Artikel: 4626

Spannungswandler 12V DC-230V AC, 300W
Voltage converter 12V DC-230V AC, 300W

Zubehör / Accessories for Extractors

Ihre alte Honigschleuder können Sie mit einem neuen rostfreien Schleuderkorb aufbessern. Bei der Bestellung des Schleuderkorbes benötigen wir die Angaben des Innendurchmessers und der Kesselhöhe. Nach Wunsch stellen wir die Schleuderkorbachse nach Ihren Maßen her, jedoch benötigen wir dazu die genauen Maße Ihrer derzeitigen Schleuderkorbachse. Neu in unserem Angebot sind Schleuderkörbe ohne durchgehende Mittelachse mit speziellen Einrastungen. Der besondere Vorteil für Sie liegt darin, dass die Rähmchen direkt im Schleuderkorb gewendet werden können.

Artikel: 7750

3-W Korb, 26 x 41cm, für Kesseldurchmesser von 38 cm, Edelstahl
Basket 3 frames, 26 x 41cm, stainless steel

Artikel: 7751

4-W Korb, 30 x 41 cm, für Kesseldurchmesser von 52 cm, Edelstahl
Basket 4 frames, 30 x 41 cm, stainless steel

Artikel: 7760

3-Wabenkorb, 37 x 41 cm, universal, für Kesseldurchmesser von 52 cm, Edelstahl
Basket 3 frames, 37 x 41 cm, stainless steel

Artikel: 7755

4-Wabenkorb, 37 x 41 cm, universal, für Kesseldurchmesser von 63 cm, Edelstahl
Basket 4 frames, 37 x 41 cm, stainless steel


Artikel: 7763

4-Wabenkorb ohne durchgehende Mittelachse, 30 x 41 cm, Edelstahl
Basket 4 frames without going through middle axle, 30 x 41 cm, stainless steel
 Für Kesseldurchmesser von 52 cm.


Artikel: 7764

4-Wabenkorb ohne durchgehende Mittelachse, 37 x 41 cm, universal, Edelstahl
Basket 4 frames without going through middle axle, 37 x 41 cm, universal, stainless steel

Für Kesseldurchmesser von 63 cm.



4608



4627

4626




7750




7751



7760



7755



7763



7764




7740




7748



7650



7651



7761



7125, 7126



4703



7754

7747

7746



7744

7742

7745



7739

7738

20011

Artikel: 7740

9W Radialkorb für Kesseldurchmesser von 52 cm, Edelstahl
Basket 9 frames, radial, stainless steel

Artikel: 7748

20/8W Radialkorb für Kesseldurchmesser von 63 cm, Edelstahl
Basket 20/8 frames, radial, stainless steel

Artikel: 7650

12W Radialkorb für Kesseldurchmesser von 63 cm, Edelstahl
Basket 12 frames, radial, stainless steel

Artikel: 7651

24W Radialkorb für Kesseldurchmesser von 73 cm, Edelstahl
Basket 24 frames, radial, stainless steel

Artikel: 7125

Bodenheizung bis $\varnothing$ 75 cm mit Montage
Bottom heater to $\varnothing$ 75, incl. assembling

Artikel: 7126

Bodenheizung bis $\varnothing$ 95 cm mit Montage
Bottom heater to $\varnothing$ 95, incl. assembling

Wir empfehlen Ihnen eine Bodenheizung für Ihre Honigschleuder, da Ihnen diese beim mehrtägigen Schleudern sowie beim Reinigen der Honigschleuder von großer Hilfe sein wird. Bei erwärmtem Boden fließt der Honig schneller aus der Honigschleuder ab und fließt auch schneller durch die Siebe.

Artikel: 7761

Einhänggitter für Tangentialbetrieb, Edelstahl-Rostfrei
Tangential screen for radial cage, stainless steel
Maße: 30 x 40 cm

Artikel: 7754

Gummifüße für Honigschleuder (3 Stück)
Rubber feet for extractor (3 pcs)

Artikel: 4703

Rührstab $\varnothing$ 15 cm, Länge 50 cm, Edelstahl-Rostfrei
Honey creamer for extractor diameter 52 cm, stainless steel

Mit dem Zukauf eines besonderen Rührstabes mit Vakuumeffekt (Art. 4703) kann die Honigschleuder auch zum Anrühren Ihres Futtersirups verwendet werden.

Artikel: 7744

Honighahn 6/4" mit Mutter aus Kunststoff
Honey gate 6/4" with nut, plastic

Artikel: 7742

Honighahn $\varnothing$ 38 mm zum Verschweißen, Edelstahl
Honey gate $\varnothing$ 38 mm for welding, stainless steel

Artikel: 7746

Honighahn 6/4" aus Messing, verchromt
Honey gate 6/4", chromium plated brass

Artikel: 7747

Honighahn 2" aus Messing, verchromt
Honey gate 2", chromium plated brass

Artikel: 7739

Honighahn 6/4" m. Gegenmutter, Edelstahl
Honey gate 6/4" with lock-nut, stainless steel

Artikel: 7738

Honighahn 2" m. Gegenmutter, Edelstahl
Honey gate 2" with lock-nut, stainless steel

Artikel: 7745

Honighahn 6/4", Edelstahl
Honey gate 6/4", stainless steel

Artikel: 20011

Dichtung für Honighahn art. 7742 aus Kunststoff
Seal for honey gate art. 7742, plastic

TECHNISCHE DATEN FÜR HONIGSCHLEUDERN										
Artikel Nr.	Für Ganz / Halbrahmen	Höhe des Kessels ohne / mit Triebwerk	Gesamthöhe mit Füßen / mit Triebwerk	Kessel - Durchmesser innen / aussen	Gitterfläche des Wabenkorbes	Das größtmögliche Rähmchen	Höhe von Fussboden bis Honighahn	Anzahl der Honighähne / ø	Antrieb Motor / W Avtom. / W	Gewicht / kg
TANGENTIALSCHLEUDERN										
4000	3	61/72	99/110	40/43	26,5 x 41	26,5 x 48	40	1 ø 38	Handantrieb	16
4004	3	61/73	99/111	40/43	26,5 x 41	26,5 x 48	40	1 ø 38	Motor 80W	21
4006	3/6	64/75	105/117	52/55	37 x 41	37 x 48	41	1 ø 38	Handantrieb	20
4007	3/6	64/76	105/118	52/55	37 x 41	37 x 48	41	1 ø 38	Motor 80W	25
4105	4	64/75	105/117	52/55	30 x 41	30 x 48	41	1 ø 38	Handantrieb	20
4108	4	64/75	105/117	52/55	30 x 41	30 x 48	41	1 ø 38	Handantrieb	20
4104	4	64/76	105/118	52/55	30 x 41	30 x 48	41	1 ø 38	Motor 80W	25
4107	4	64/76	105/118	52/55	30 x 41	30 x 48	41	1 ø 38	Motor 80W	25
4120	4/8	70/81	112/123	63/66	37 x 41	37 x 48	42	1 ø 42	Handantrieb	32
4122	4/8	70/81	112/123	63/66	37 x 41	37 x 48	42	1 ø 42	Handantrieb	32
4121	4/8	70/82	112/124	63/66	37 x 41	37 x 48	42	1 ø 42	Motor 80W	37
4123	4/8	70/82	112/124	63/66	37 x 41	37 x 48	42	1 ø 42	Motor 80W	37
4500	8	74/87	112/125	76/79	27,5 x 44 x 4,5	26,5 x 48	41	2 ø 42	Motor 110W	58
4501	8	74/92	112/130	76/79	27,5 x 44 x 4,5	26,5 x 48	41	2 ø 42	Motor 140W	61
SELBSTWENDESCHLEUDERN										
4205	4	70/82	111/123	63/66	24 x 40 x 4,5	23 x 48	42	1 ø 42	Motor 80W	43
4206	4	70/97	111/136	63/66	24 x 40 x 4,5	23 x 48	42	1 ø 42	Avtom. 110W	46
4200	4	74/87	112/125	76/79	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	41	1 ø 42	Motor 110W	56
4201	4	74/94	112/132	76/79	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	41	1 ø 42	Avtom. 180W	61
4203	4	74/87	112/125	76/79	29 x 40 x 4,5	28,6 x 48	41	1 ø 42	Motor 110W	59
4204	4	74/94	112/132	76/79	29 x 40 x 4,5	28,6 x 48	41	2 ø 42	Avtom. 180W	65
4305	6	74/87	112/125	76/79	24 x 40 x 4,5	23 x 48	41	1 ø 42	Motor 110W	61
4302	6	74/94	112/132	76/79	24 x 40 x 4,5	23 x 48	41	2 ø 42	Avtom. 180W	65
4300	6	74/94	112/132	82/86	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	39	2 ø 42	Avtom. 250W	90
4304	6/12	74/94	112/132	95/98	35 x 40 x 4,5	34 x 48	39	ø 42 + ø 53	Avtom. 370W	113
4401	8	74/94	112/132	82/86	24 x 40 x 4,5	23 x 48	39	2 ø 42	Avtom. 250W	95
4400	8	74/94	111/135	95/98	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	39	ø 42 + ø 53	Avtom. 370W	115
4510	12	74/94	111/136	95/98	27,5 x 44 x 4,5	26,5 x 48	39	ø 42 + ø 53	Avtom. 550W	120
4520	16	77/97	115/138	110/117	27,5 x 44 x 4,5	26,5 x 48	39	2 ø 53	Avtom. 750W	164
RADIALSCHLEUDERN										
4540	9	64/75	105/117	52/55	-	18 x 48	41	1 ø 38	Handantrieb	20
4541	9	64/76	105/118	52/55	-	18 x 48	41	1 ø 38	Motor 80W	25
4559	12	74/87	112/125	76/79	24 x 40	24 x 48	41	1 ø 42	Motor 110 W	53
4550	12/8	70/81	111/122	63/66	-	22/24 x 48	42	1 ø 42	Handantrieb	36
4551	12/8	70/82	111/123	63/66	-	22/24 x 48	42	1 ø 42	Motor 80W	41
4557	20/8	70/82	111/123	63/66	30 x 37	16/24 x 48	42	1 ø 42	Motor 80W	39
4560	24/12	74/87	112/125	76/79	-	21/23 x 48	41	2 ø 42	Motor 110W	52
4561	24/12	74/94	112/132	76/79	-	21/23 x 48	41	2 ø 42	Avtom. 180W	56
4570	32	74/94	112/132	95/98	-	27 x 48	40	ø 42 + ø 53	Avtom. 370W	96
4572	40	74/94	112/132	95/98	-	21/28 x 48	40	ø 42 + ø 53	Avtom. 370W	98
4575	56	77/97	115/138	125/132	-	27 x 48	40	2 ø 53	Avtom. 750W	145

Technische Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.



Imker-Sets / Beekeeping sets

Imker-Set, klein / Beekeeping set, small

- 4-Waben Honigschleuder mit Handantrieb (Artikel 4105)
- Entdeckungsgeschirr ohne Wabenablage (Artikel 8027)
- Entdeckungsgabel mit Messer (Artikel 8008)
- Honigdoppelsieb ø 24 cm, Edelstahl (Artikel 7001)
- Abfüllbehälter 35 kg, Edelstahl-Quetschhahn (Artikel 2006)
- *Extractor 4 frames, manual (4105)*
- *Uncapping tray with uncapping stand (8027)*
- *Uncapping fork, side knife (8008)*
- *Double stainless steel strainer, ø 24 cm (7001)*
- *Honey tank 35 kg, stainless steel gate (2006)*



Imker-Set, gross / Beekeeping set, large

- 4-Waben Honigschleuder mit Motorantrieb 80W/230V (Artikel 4104)
- Entdeckungsgeschirr f.1P mit Deckel und Wabenablage (Artikel 8033)
- Honigunterstellkanne mit Grob und Feinsieb für 30 kg (Artikel 2562)
- Entdeckungsgabel Record mit Messer (Artikel 8010)
- *Extractor 4 frames with motor 80W/230V (4104)*
- *Uncapping tray with lid, uncapping stand and frame holder, 1 person (8033)*
- *Strainer tank 30 kg, coarse/fine mesh (2562)*
- *Uncapping fork - record, side knife (8010)*



Arbeitsset / Working set

- Imkerbluse mit Hut, Größe 46-62 (Artikel 6100)
- Lederhandschuhe (Artikel 6300)
- Dimak - Rauchstreifen (Artikel 5520)
- Bienenbürste, gebogen, Roßharr (Artikel 7797)
- Stokmeissel mit Wabenheber, Edelstahl (Artikel 3501)
- *Beekeeping jacket (6100)*
- *Leather gloves (6300)*
- *Dimak- smoke sticks (5520)*
- *Bee brush, horsehair (7797)*
- *Hive tool with lifter, stainless steel (3501)*



HONIGABFÜLLBEHÄLTER / TANKS FOR HONEY

Die Honigabfüllbehälter werden aus Edelstahl, rostfrei der Qualität W.Nr. 1.4301 III D hergestellt.

Bei kleineren Honigabfüllbehältern besteht die Möglichkeit der Wahl zwischen einem Auslaufhahn aus Kunststoff oder einem rostfreien Auslaufhahn, der an den Honigabfüllbehälter angeschweißt ist. An größere Honigabfüllbehälter bringen wir rostfreie Auslaufhähne an, die mit einem 6/4" Gewinde an die Honigabfüllbehälter angebracht werden. Im Vergleich mit den Auslaufhähnen aus Kunststoff liegt der größte Vorteil der rostfreien Auslaufhähne darin, dass diese den Honig beim Abfüllen in Glasgefäße schön abschneiden.

Die Honigabfüllbehälter stehen in verschiedenen Standardgrößen zur Verfügung: 35 kg, 50 kg, 100 kg, 170 kg, 200 kg, 280 kg, 430 kg, 750 kg. Wir stellen diese auch gerne nach Ihren Wünschen her. Alle Schweißnähte sind WIG geschweißt. Sie können zwischen folgenden Honigabfüllbehältern wählen: Honigabfüllbehälter mit Auflagedeckel oder einem hermetischen Deckel mit Silikondichtung, mit Spannring oder mit Spannverschlüssen. Die Honigabfüllbehälter mit Auslaufhahn sind zum Abfüllen des Honigs in Glasbehälter bestimmt, jene ohne Auslaufhahn sind für die Honiglagerung bestimmt.

Die Honigabfüllbehälter zwischen 35 kg und 200 kg haben zwei Tragegriffe, damit das Heben und Tragen leichter fallen. Zu jedem Honigabfüllbehälter kann zusätzlich ein rostfreier Ständer dazugekauft werden.

Artikel: 2008

Abfüllbehälter 35 kg, Plastic-Quetschhahn
Honey tank 35 kg, plastic gate

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 37 cm
mit Auflagedeckel

Artikel: 2108

Abfüllbehälter 50 kg, Plastic-Quetschhahn
Honey tank 50 kg, plastic gate

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 50 cm
mit Auflagedeckel

Artikel: 2006

Abfüllbehälter 35 kg, Edelstahl-Quetschhahn
Honey tank 35 kg, stainless steel gate

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 37 cm
mit Auflagedeckel

Artikel: 2106

Abfüllbehälter 50 kg, Edelstahl-Quetschhahn
Honey tank 50 kg, stainless steel gate

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 50 cm
mit Auflagedeckel

Der Boden ist nahtlos geschweißt. Der Edelstahl-Quetschhahn ist an den Honigabfüllbehälter angeschweißt und schneidet den Honig beim Abfüllen in Glasbehälter schön ab.



2008



2108



2006



2106



2107



2007

Artikel: 2007

Abfüllbehälter 35 kg mit 4 Spannverschlüsse, Edelstahl-Quetschhahn
Honey tank 35 kg, airtight lid, stainless steel gate

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 37 cm

Artikel: 2107

Abfüllbehälter 50 kg mit 4 Spannverschlüsse, Edelstahl-Quetschhahn
Honey tank 50 kg, airtight lid, stainless steel gate

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 50 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt. Der Edelstahl-Quetschhahn ist an den Honigabfüllbehälter angeschweißt und schneidet den Honig beim Abfüllen in Glasbehälter schön ab. Die Silikondichtung im Deckel und die vier Spannverschlüsse gewährleisten eine hermetische Abdichtung.



2104



2004

Artikel: 2004

Lagerbehälter 35 kg mit Spannring
Storage honey tank 35 kg with rim

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 37 cm

Artikel: 2104

Lagerbehälter 50 kg mit Spannring
Storage honey tank 50 kg with rim

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 50 cm

Die Honigabfüllbehälter können aufeinander gelagert werden (maximal drei Behälter), was Ihnen eine bessere Platzausnutzung ermöglicht. Der Deckel wird mit einem Spannring aus verzinktem Blech am Honigabfüllbehälter befestigt. Gewährt keine vollkommene Abdichtung.



2105



2005

Artikel: 2005

Lagerbehälter 35 kg mit Spannring und Dichtung
Storage honey tank 35 kg, airtight lid

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 37 cm

Artikel: 2105

Lagerbehälter 50 kg mit Spannring und Dichtung
Storage honey tank 50 kg, airtight lid

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 50 cm

Die Silikondichtung im Deckel und der Spannring gewähren eine hermetische Abdichtung. Die Honigabfüllbehälter können aufeinander gelagert werden (maximal drei Behälter), was Ihnen eine bessere Platzausnutzung ermöglicht.



2212



2213

Artikel: 2212

Abfüllbehälter 100 kg, Edelstahl-Quetschhahn
Honey tank 100 kg, stainless steel gate

Durchmesser: 40 cm, Höhe: 62 cm
mit Auflagedeckel

Der Boden ist nahtlos geschweißt.

Artikel: 2213

Abfüllbehälter 100 kg mit Spannring und Dichtung, Edelstahl-Quetschhahn
Honey tank 100 kg, airtight lid, stainless steel gate

Durchmesser: 40 cm, Höhe: 62 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt. Die Silikondichtung im Deckel und der Spannring gewähren eine hermetische Abdichtung.

Artikel: 2221

Abfüllbehälter 170 kg mit Spannring und Dichtung,
Edelstahl-Quetschhahn 6/4"
Honey tank 170 kg, airtight lid, stainless steel gate 6/4"

Durchmesser: 52 cm, Höhe: 61 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt.
Die Silikondichtung im Deckel und der Spannring gewähren
eine hermetische Abdichtung.



2221

Artikel: 2228

Abfüllbehälter 200 kg mit Spannring und Dichtung,
Edelstahl-Quetschhahn 6/4"
Honey tank 200 kg, airtight lid, stainless steel gate 6/4"

Artikel: 2229

Lagerbehälter 200 kg mit Spannring und Dichtung
Storage honey tank 200 kg, airtight lid

Durchmesser: 52 cm, Höhe: 76 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt.
Die Silikondichtung im Deckel und der rostfreie Spannring
gewähren eine hermetische Abdichtung.



2228

2229

Artikel: 2226

Abfüllbehälter 280 kg mit Spannring und Dichtung, Edelstahl-
Quetschhahn 6/4"
Honey tank 280 kg, airtight lid, stainless steel gate 6/4"

Artikel: 2227

Lagerbehälter 280 kg mit Spannring und Dichtung
Storage honey tank 280 kg, airtight lid

Durchmesser: 52 cm, Höhe: 100 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt.
Die Silikondichtung im Deckel und der Spannring gewähren eine
hermetische Abdichtung.



2226

2227



2231

2233

Artikel: 2231

Lagerbehälter 430 kg mit Spannring und Dichtung,
Edelstahl-Quetschhahn 6/4"

Storage honey tank 430 kg, airtight lid, stainless steel gate 6/4"

Durchmesser: 63 cm, Höhe: 100 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt.

Die Silikondichtung im Deckel und der Spannring gewähren eine hermetische Abdichtung.

Artikel: 2233

Lagerbehälter 750 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4"

Storage honey tank 750 kg, stainless steel gate 6/4"

Durchmesser: 76 cm, Höhe: 125 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt.



2401 - 2406

Artikel: 2401

Ständer für Behälter Ø 31 cm, Edelstahl

Honey tank stand Ø 31 cm, stainless steel

Artikel: 2402

Ständer für Behälter Ø 40 cm, Edelstahl

Honey tank stand Ø 40 cm, stainless steel

Artikel: 2403

Ständer für Behälter Ø 47 cm, Edelstahl

Honey tank stand Ø 47 cm, stainless steel

Artikel: 2407

Ständer für Behälter Ø 52 cm, Edelstahl

Honey tank stand Ø 52 cm, stainless steel

Artikel: 2406

Ständer für Behälter Ø 63 cm, Edelstahl

Honey tank stand Ø 63 cm, stainless steel



2414



2303

Artikel: 2303

Behälter für Honigwein 30 l mit 2 Kugelventile

Tank for mead 30 l, airtight lid, 2 taps, stainless steel

Durchmesser: 31 cm, Höhe: 50 cm

Der Boden ist nahtlos geschweißt.

Die Silikondichtung im Deckel und der Spannring gewähren eine hermetische Abdichtung.

Artikel: 2414

Eimerhalter, Edelstahl


Tank holder, stainless steel

Artikel: 2413

Eimerhalter massiv, Edelstahl

Tank holder massive, stainless steel

Wird unter den Rand des Honigabfüllbehälters geklemmt. Der Eimerhalter ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für das Abfüllen des Honigs aus kleineren Honigabfüllbehältern.



2413

WACHSSCHMELZER / WAX MELTERS

Artikel: 3300

Dampfwachsschmelzer mit Gasbetrieb

Steam wax melter, stainless steel, gas

Der Dampfwachsschmelzer ist zum Schmelzen von Altwaben bestimmt. Im Dampfwachsschmelzer kann auch Entdeckelungswachs geschmolzen werden. Durch das Sieden des Wassers entsteht Wasserdampf, der in den perforierten Wabenkorb aufsteigt und das Wachs aus den Waben oder das Entdeckelungswachs schmelzen lässt. Das reine Wachs fließt durch den perforierten Korbboden des Wachsschmelzers ab und gelangt anschließend durch das Auslaufrohr in einen Außenbehälter, wohingegen die Abfälle im perforierten Wabenkorb zurückbleiben. Bei diesem Vorgang werden die Rähmchen gereinigt und desinfiziert. Zum Erhitzen des Wassers im Dampfwachsschmelzer wird ein Gasbrenner verwendet, der unter das Gerät gestellt wird. Es können auch Festbrennstoffe verwendet werden. Der Gasbrenner ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße: 41 x 61 x 85 cm, einschließlich trennbarem Ständer



3300, 3306

Artikel: 3306

Dampfwachsschmelzer und Desinfektionswanne mit Gasbetrieb

Steam wax melter/disinfection pan, stainless steel, gas

Gleich wie Artikel 3300.

Der Außenbehälter des Dampfwachsschmelzers kann auch zum Desinfizieren von Imkereierzeug, Zargen und Rähmchen verwendet werden. Dafür muss das Wachsauslaufrohr mit einem Blindstopfen verschlossen werden.

Artikel: 3302

Kleinwachsschmelzer 100 l mit Dampfmeister

Wax melter 100 l with steam evaporator, stainless steel

Durchmesser: 47 cm, Höhe: 72 cm

Höhe des Wachsauslaufrohres: 12 cm

Leistung: 1950W/230V

Er besteht aus einem rostfreien Behälter 100 l, einem perforierten Korb am Behälterboden und einem Dampfmeister, welcher Trockendampf erzeugt und somit für die richtige Temperatur beim Wachsschmelzen sorgt.



3302, 3299

Artikel: 3299

Kleinwachsschmelzer 100 l und Desinfektor mit Dampfmeister

Wax melter/disinfection pan 100 l, with steam generator

Gleich wie Artikel 3302, mit Blindstopfen.

Der Außenbehälter des Wachsschmelzers kann auch zum Desinfizieren des Imkereierzeuges, der Ausstattung und der Rähmchen verwendet werden. Dafür muss das Wachsauslaufrohr mit einem Blindstopfen verschlossen werden.

Artikel: 3303

Kleinwachsschmelzer 100 l ohne Dampfmeister, Edelstahl-Rostfrei

Wax melter 100 l without steam evaporator, stainless steel

Gleich wie Artikel 3302, ohne Dampfmeister

Artikel: 3298

Kleinwachsschmelzer und Desinfektor 100 l ohne Dampfmeister

Wax melter/disinfection pan 100 l, without steam generator

Gleich wie Artikel 3302, mit Blindstopfen, ohne Dampfmeister. Der Außenbehälter des Wachsschmelzers kann auch zum Desinfizieren des Imkereierzeuges, der Ausstattung und der Rähmchen verwendet werden. Dafür muss das Wachsauslaufrohr mit einem Blindstopfen verschlossen werden.



3303, 3298



3301

Artikel: 3301

Dampfwachsschmelzer 100 l mit Elektroheizung 3 kW

Wax melter 100 l with heater 3 kW, stainless steel

Der Wachsschmelzer besteht aus einem rostfreien Behälter 100 l und einem perforierten Wabenkorb, der sich am Boden des Behälters befindet. Die Besonderheit dieses Wachsschmelzers ist der doppelte Boden, in welchen Wasser gegossen wird, das von einer Elektroheizung der Stärke 2,5 kW/230 V erwärmt wird.



3308, 3309

Artikel: 3308

Gasbrenner 8 kW aus Gussstahl ohne Züandsicherung mit Ring

Gas burner 8 kW with ring, without protection

Nur für den Betrieb im Freien geeignet.

Artikel: 3309

Gasbrenner 8 kW aus Gussstahl mit Züandsicherung mit Ring

Gas burner 8 kW with ring, with protection

Sowohl für den Betrieb im Freien als auch in Innenräumen geeignet.



3320



3307

Artikel: 3307

Schlauch für den Gasbrenner 1,5 m + Regler + Schlüssel

Tube for gas burner 1,5 m + regulator + key

Artikel: 3320

Dampfmeister 1950W/230V

Steam generator 1950W/230V

Er ist zum Herstellen von Trockendampf in Wachsschmelzern oder ähnlichen Behältern zum Wachsschmelzen bestimmt.




3312

Artikel: 3312

Sonnenwachsschmelzer für zwei Rähmchen mit Drehständer

Solar wax melter for 2 frames with rotating stand

Maße: 69 x 71 cm



3311

Artikel: 3311

Sonnenwachsschmelzer für zwei Rähmchen ohne Drehständer

Solar wax melter for 2 frames without rotating stand

Artikel: 3321

Drehständer für Sonnenwachsschmelzer

Rotating stand for solar wax melter

3321

Artikel: 3322

Wachsklärbehälter 35 l, doppelwandig, 3 kW/230V, isoliert
Doublewalled waxtank 35 l, 3 kW/230V, isolated

Artikel: 3319

Wachsklärbehälter 75 l, doppelwandig, 3 kW/230V, isoliert
Doublewalled waxtank 75 l, 3 kW/230V, isolated

Der Wachsklärbehälter eignet sich zum Klären und Reinigen des Wachses, sowie zum Abtöten von Faulbrut und Nosemasporen. Er besteht aus rostfreiem Edelstahl und ist doppelwandig (mit Zwischenraum). Nur in Kombination mit Thermöl für die Wärmeübertragung verwenden. Die Temperatur mit einem Thermostat auf 50 - 150°C einstellen. Zum Abfließen des Wachses sind zwei Auslaufhähne bestimmt. Der obere Auslaufhahn ist für sauberes Wachs, der untere, der sich am tiefstmöglichen Punkt befindet, ist für den Sedimentabfluss. Zusätzliche Teilisolation des Behälters für einen geringeren Energieverbrauch.



3322, 3319

Artikel: 002

Thermöl 1/20 l für Wachsklärbehälter
Thermooil 1/20 l for double walled tanks

Artikel: 6655


Mittelwände Gießformen AZ, 385x225 mm
Foundation mould watercooled AZ, 385x225 mm

Artikel: 6656

Mittelwände Gießformen Langstroth, 420x202 mm
Foundation mould watercooled, 420x202 mm

Artikel: 6657

Mittelwände Gießformen Dadant, 420x270 mm
Foundation mould watercooled, 420x270 mm



6655, 6656, 6657

ENTDECKELUNG / UNCAPPING

Artikel: 8030

Entdeckungsgeschirr mit perforiertem Edelstahlinsert
Uncapping plastic tray with stainless steel perforated insert

Maße: 37 x 53 x 16 cm

Es besteht aus einer Kunststoffwanne, einem Edelstahlinsert mit Tropfblech für das Abtropfen der Wachsdeckel und einem Auflagebügel, auf welchen bis 4 Waben gleichzeitig abgelegt werden können.



8030

Artikel: 8027

Entdeckungsgeschirr ohne Wabenablage
Uncapping tray with uncapping stand

Gleich wie Art. 8033, ohne Deckel und Wabenablage



8027

Artikel: 8033

Entdeckungsgeschirr für 1 Person mit Deckel und Wabenablage
Uncapping tray with lid, uncapping stand and frame holder, 1 person

Artikel: 8025

Entdeckungsgeschirr für 2 Personen mit Deckel und Wabenablage
Uncapping tray with lid, uncapping stand and frame holder, 2 persons

Das Entdeckungsgeschirr mit Deckel und Wabenablage ist besonders praktisch, da es Ihre Arbeitsfläche vor Honig und Wachs schützt. In der Kunststoffwanne befindet sich ein Tropfblech aus Edelstahl, das zum Abtropfen der Wabendeckel dient.

Elf entdeckelte Waben können auf die stabile Wabenablage aus Edelstahl, mit den Maßen 45 x 55 cm, abgelegt werden. Der Vorteil dieses Entdeckungsgeschirrs liegt darin, dass es einfach zerlegt werden kann. Die Ablagefläche kann auch als Deckel für die Kunststoffwanne, mit den Maßen 40 x 47 x 16 cm, verwendet werden.

Artikel: 8026

Entdeckungsgeschirr mit Deckel und Wabenablage, AZ
Uncapping tray with lid, uncapping stand and frame holder, AZ

Gleich wie Art. 8025, eignet sich für das Entdecken senkrecht gestellter Waben.

Artikel: 8032

Entdeckungswanne PVC mit Ständer und Siebboden AZ
Uncapping tank with stand, plastic, stainless steel perforated insert, AZ

Maße: 36 x 57 x 30 cm

Dieses Modell ist für das Entdecken senkrecht gestellter Waben geeignet. Es besteht aus einer Kunststoffwanne mit eigenständigem Drahtständer, einem Auslaufhahn und aus Auflagebügel aus Edelstahl, auf welchen bis zu 4 Waben gleichzeitig abgelegt werden können. Die Auflagebügel ermöglichen, dass gleichzeitig zwei Personen arbeiten können. In der Kunststoffwanne befindet sich ein Tropfblech aus Edelstahl, das zum Abtropfen der Wabendeckel dient. Auf der viereckigen Edelstahlstange kann die Entdeckungsgabel abgeschabt werden.

Artikel: 8023

Entdeckungswanne PVC mit Ständer und Siebboden, liegend
Uncapping tank with stand, plastic, stainless steel perforated insert – lying

Maße: 36 x 57 x 30 cm

Dieses Modell ist für das Entdecken waagrecht gestellter Waben geeignet. Es besteht aus einer Kunststoffwanne mit eigenständigem Drahtständer, einem Auslaufhahn und aus Auflagebügel mit 3-fach verstellbare Neigung. In der Kunststoffwanne befindet sich ein Tropfblech aus Edelstahl, das zum Abtropfen der Wabendeckel dient. Auf der viereckigen Edelstahlstange kann die Entdeckungsgabel abgeschabt werden.

Artikel: 8041

Wabenauflage liegend, Edelstahl
Uncapping stand, lying, stainless steel

Einseitig mit 3-fach verstellbarer Schräglage.

Artikel: 8036

Gitter für Art. 8030, 8031, Edelstahl
Uncapping stand for art. 8030, 8031, stainless steel

Die Auflagebügel ermöglichen, dass gleichzeitig zwei Personen arbeiten können. Bis 4 Waben können gleichzeitig abgelegt werden.



Unsere Entdeckungswannen aus Edelstahl bieten genug Platz für das Entdecken Ihrer Waben und zum des Honigs aus dem Entdeckungswachs. In der Entdeckungswanne befindet sich ein perforierter Einsatz für das Abtropfen des Entdeckungswachses. Der Auslaufhahn aus Edelstahl ist am tiefst möglichen, mittig liegenden Punkt des Wannenbodens angebracht. Auf der viereckigen Edelstahlstange können das Entdeckungswachs von Ihrer Entdeckungsgabel abgeschabt werden. Auf beiden kurzen Seitenenden der Wanne befindet sich eine Kante, die dem Abschaben des Wabenausbaus oder der Entdeckungsgabel dient.

Artikel: 8022

Entdeckungswanne 70 cm mit Deckel AZ, Edelstahl
Uncapping tray 70 cm AZ with a lid, stainless steel

Artikel: 8024

Entdeckungswanne 70 cm AZ, Edelstahl
Uncapping tray 70 cm AZ, stainless steel
 Gleich wie Artikel 8022, ohne Deckel.

Artikel: 8038

Entdeckungswanne 70 cm mit Deckel, Edelstahl
Uncapping tray 70 cm with a lid, stainless steel

Maße: 70 x 46 x 37 cm

Die Auflagebügel ermöglichen, dass gleichzeitig zwei Personen arbeiten können. Die entdeckelten Waben können auf die Wabenablage aus Draht (bis zu 5 Waben) abgelegt werden. Nach getaner Arbeit können die Auflagebügel zerlegt werden und Entdeckungswanne mit einem Deckel abgedeckt werden.

Artikel: 8034

Entdeckungswanne 70 cm, Edelstahl
Uncapping tray 70 cm, stainless steel

Gleich wie Artikel 8038, ohne Deckel.

Artikel: 8021

Entdeckungswanne 100 cm mit Deckel AZ, Edelstahl
Uncapping tray 100 cm with a lid AZ, stainless steel

Artikel: 8035

Entdeckungswanne 100 cm AZ, Edelstahl
Uncapping tray 100 cm AZ, stainless steel

Gleich wie Artikel 8021, ohne Deckel.

Artikel: 8039

Entdeckungswanne 100 cm mit Deckel, Edelstahl
Uncapping tray 100 cm with a lid, stainless steel

Maße: 100 x 46 x 37 cm

Die Auflagebügel ermöglichen, dass zwei Personen gleichzeitig arbeiten können. Die entdeckelten Waben können auf die Wabenablage (bis zu 15 Waben) abgelegt werden. Die Wabenaufgabe kann den verschiedenen Längen der zu entdeckelnden Waben angepasst werden. Die Arbeitshöhe der Entdeckungswanne kann durch verstellbare Füße in fünf Stufen reguliert werden. Nach getaner Arbeit können die Auflagebügel zerlegt und Entdeckungswanne mit einem Deckel abgedeckt werden.

Artikel: 8020

Entdeckungswanne 100 cm, liegend, Edelstahl
Uncapping tray 100 cm, lying, stainless steel

Gleich wie Artikel 8039, ohne Deckel.



8024

8022



8034

8038



8035

8021



8020

8039



8028

Artikel: 8028

Entdeckungswanne 125 cm mit Deckel, Edelstahl
Uncapping tray 125 cm with a lid, stainless steel

Maße: 125 x 46 x 37 cm

An den Füßen sind Räder befestigt, was eine einfachere Handhabung ermöglicht.

Die Auflagebügel ermöglichen, dass zwei Personen gleichzeitig arbeiten können. Die entdeckelten Waben können auf die Wabenablage (2 x bis zu 15 Waben) abgelegt werden. Die Wabenaufgabe kann den verschiedenen Längen der zu entdeckelnden Waben angepasst werden. Die Entdeckungswanne kann durch verstellbare Füße in fünf Stufen höhenreguliert werden. Nach getaner Arbeit können die Auflagebügel zerlegt und Entdeckungswanne mit einem Deckel abgedeckt werden. Blechdicke beträgt 1,0 mm.

Artikel: 3297

Entdeckungswachsschmelzer und Honigauftaugerät
Cappings wax melter

Mit diesem Entdeckungswachsschmelzer kann der Honig einfach von den Wachsdeckeln getrennt werden. Dies geschieht durch zirkulierende Heißluft. Im Heizdeckel des Gefäßes befindet sich ein Heizkörper mit einer Leistung von 2,5 kW/230V. Die Temperatur kann mit Hilfe eines Thermostates zwischen 30°-110°C reguliert werden. Ein Ventilator mit Umluftgebläse gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Behälter. Die Wachsdeckel werden so geschmolzen, der Honig fließt auf den Gefäßboden, das geschmolzene Wachs bedeckt den Honig und schützt ihn so vor Überhitzung. Der Entdeckungswachsschmelzer ermöglicht das Ausschmelzen des gesamten Honigs aus dem Entdeckungswachs, daher macht sich diese Investition sehr schnell bezahlt!

Am Boden des Behälters befindet sich ein perforierter Einsatz. Der Entdeckungswachsschmelzer besteht aus Edelstahl.

Der Entdeckungswachsschmelzer kann auch zum Verflüssigen Ihres Honigs in Gläsern oder kleineren Gefäßen verwendet werden: Einfach die Gläser oder Gefäße auf den perforierten Bodeneinsatz stellen und das Thermostat auf die nötige Temperatur einstellen.

Durchmesser des Behälters: 52 cm
 Kapazität des Entdeckungswachsschmelzers: ca. 20 kg
 Entdeckungswachs pro Durchgang.



3297

Artikel: 3296

Deckel für Entdeckungswachsschmelzer und Honigauftaugerät
Lid for cappings wax melter

Sollten Sie schon in Besitz einer Logar-Honigschleuder mit 52 cm Durchmesser sein, ist es möglich diese in einen Entdeckungswachsschmelzer mit Heißluft aufzustocken. Sie brauchen nur den Heizdeckel mit Ventilator und den perforierten Bodeneinsatz hinzuzukaufen!



3296

7758




Artikel: 7758

Einhängetaschen für Entdeckungswachs
Uncapping wax bag

Artikel: 8070

Entdeckungsmaschine mit vibrierendem Messer
Small electric uncapping machine

Entdeckungskapazität: ca. 150 Waben pro Stunde
 Entdeckungsmaschine mit horizontalem, vibrierendem und erhitztem Messer mit einer Länge von 30 cm. Die Temperatur des Messers wird durch ein Thermostat reguliert. Das Messer wird auf eine passende Entdeckungswanne aufgesetzt. Ziehen Sie die Wabe in die Richtung des vibrierenden, erhitzten Messers. Eignet sich am besten für das Entdecken ebener Waben.



8070

Artikel: 8072

Universal-Entdecklungsmaschine

Uncapping machine, universal

Motorstärke: 370W/230V

Entdecklungskapazität: ca. 200 Waben pro Stunde

Der Hauptvorteil dieser Entdecklungsmaschine liegt darin, dass die Waben auch innerhalb der Breite der Waben entdeckelt werden können. Die Entdecklungsmaschine ist für alle Wabengrößen und Wabenarten geeignet, da die Länge und Breite leicht einstellbar ist. Auch die zwei vibrierenden Messer aus Edelstahl sind einstellbar. Beim Entdeckeln fallen die Wachsdeckel frei in eine geräumige Wanne mit einer Länge von 100 cm, in welcher sich ein Tropfblech zum Abtropfen des Honigs befindet. Über der gesamten Wannenlänge befindet sich eine Wabenablage zum Ablegen der bereits entdeckelten Waben. Die entdeckelten Waben können so zum Schleudern bereitgehalten werden. Eine leichtere Handhabung der Entdecklungsmaschine ermöglichen Räder mit Bremsen. Die Entdecklungsmaschine besteht aus Edelstahl.



8072

Artikel: 8001

Entdeckungsgabel mit geraden Nadeln

Uncapping fork straight needles

Artikel: 8002

Entdeckungsgabel mit gebogenen Nadeln

Uncapping fork cranked needles

Artikel: 8003

Entdeckungsgabel mit geraden Nadeln - L

Uncapping fork straight needles - L

Artikel: 8005

Entdeckungsgabel Spezial

Uncapping fork, special

Artikel: 8010

Entdeckungsgabel Record mit Messer

Uncapping fork - record, side knife

Qualitativ hochwertige Entdeckungsgabel. Der Metallteil besteht vollständig aus Edelstahl, der ergonomische Griff aus Kunststoff. Mit gebogenen Edelstahl-Nadeln ermöglichen ein einfacheres Führen und Entdeckeln. Das Seitenmesser ermöglicht ein einfaches Abschaben der Wachsreste und des Propolis vom Rähmchen.

Artikel: 8008

Entdeckungsgabel mit Messer

Uncapping fork, side knife

Artikel: 8007

Entdeckungsgabel 25 Nadeln mit Messer

Uncapping fork 25 needles, side knife

Artikel: 8009

Ritzgabel mit gelben Plastikgriff

Cut scratcher with plastigrip

Artikel: 8051

Entdeckungsmesser

Uncapping knife

Länge: 28,5 cm

Artikel: 8057

Entdeckungswalze mit Plastiknadeln

Uncapping roller with plastic needles

Artikel: 8055

Honiglösewalze mit Edelstahlnadeln

Uncapping roller with stainless steel needles



8001



8010



8002



8008



8003



8007



8005



8009



8051



8057



8055



7001



7010



7002



7014



7003



7015




7006



7007



7009



7008

SIEBE, FILTER / STRAINERS

Artikel: 7001

Honigdoppelsieb $\varnothing$ 24 cm, Edelstahl-Rostrei
Double stainless steel strainer, $\varnothing$ 24 cm

mit ausziehbaren Auflagebügeln, mit Grob- und Feinsieb. Passt auf Behälter von $\varnothing$ 24 cm bis $\varnothing$ 39 cm.

Artikel: 7010

Honigdoppelsieb $\varnothing$ 24 cm, grob, Edelstahl-Rostrei
Double stainless steel strainer, coarse, $\varnothing$ 24 cm

mit ausziehbaren Auflagebügeln, mit doppeltem Grobsieb. Passt auf Behälter von $\varnothing$ 24 cm bis $\varnothing$ 39 cm. Für Melzitose-Honig geeignet.

Artikel: 7002

Honigdoppelsieb $\varnothing$ 30,5 cm, Edelstahl-Rostrei
Double stainless steel strainer, $\varnothing$ 30,5 cm

mit Grob- und Feinsieb. Für den Einsatz auf 35 kg und 50 kg Behältern mit einem $\varnothing$ von 30,5 cm geeignet.

Artikel: 7014

Honigdoppelsieb $\varnothing$ 30,5 cm, Edelstahl-Rostrei
Double stainless steel strainer, $\varnothing$ 30,5 cm

mit ausziehbaren Auflagebügeln, mit Grob- und Feinsieb.

Artikel: 7003

Honigdoppelsieb $\varnothing$ 30,5 cm, hoch, Edelstahl-Rostrei
Double stainless steel strainer, $\varnothing$ 30,5 cm, high

mit Grob- und Feinsieb, Höhe: 26,5 cm. Ist für den Einsatz auf 35 kg und 50 kg Behältern mit einem $\varnothing$ von 30,5 cm geeignet. Für die Verwendung dieses Honigdoppelsiebes auf größeren Behältern ist ein zusätzlicher Siebhalter erforderlich.

Artikel: 7015

Honigsieb $\varnothing$ 24 cm, grob, mit Halter, Edelstahl-Rostrei
Stainless steel strainer, coarse, $\varnothing$ 24 cm, with handle

Artikel: 7006

Honigsieb $\varnothing$ 47 cm, grob, Edelstahl-Rostrei
Stainless steel strainer, courser filter, $\varnothing$ 47 cm

Artikel: 7007

Honigsieb $\varnothing$ 47 cm, fein, Edelstahl-Rostrei
Stainless steel strainer, finer filter, $\varnothing$ 47 cm

Artikel: 7009

Halter für Sieb Art. 7002 und 7003, Edelstahl-Rostrei
Strainer holder for art. 7002 and 7003, stainless steel

Der Siebhalter ermöglicht, dass Honigsiebe mit einem $\varnothing$ von 30,5 cm auch für größere Behälter verwendet werden können und zwar bis zu einem Behälterdurchmesser von 53 cm.

Artikel: 7008

Halter für Sieb Art. 7006 und 7007, Edelstahl-Rostrei
Strainer holder for art. 7006 and 7007, stainless steel

Der Siebhalter ermöglicht, dass Honigsiebe mit einem $\varnothing$ von 47 cm auch für größere Behälter verwendet werden können und zwar bis zu einem Behälterdurchmesser von 57 cm.



Artikel: 7202

Nylonspitzsieb ø 32 cm, extra fein, 200 Mikron
Strainer ø 32 cm conical, extra fine, 200 micron

Artikel: 7201

Nylonspitzsieb ø 32 cm, fein, 350 Mikron
Strainer ø 32 cm conical, fine, 350 micron

Artikel: 7203

Nylon-Grobsieb ø 32 cm, rund, 1000 Mikron
Strainer 32 cm, round, coarse, 1000 micron

Artikel: 7220

Kegel für Nylonspitzsieb, Edelstahl
Perforated stainless steel cone

Der Kegel für das Nylonspitzsieb verteilt die Wärme und ermöglicht eine größere Erwärmungsfläche und damit ein schnelleres Verflüssigen des Honigs.

Artikel: 7221

Holzstativ für Sieb ø 32 cm
Stand for a conical filter ø 32

Artikel: 7120

Heizspirale Dana api Therma 550W für ø 32 cm Sieb
Honey heater Dana api Therma 550W

Artikel: 7013

Honigsieb, fein, für Behälter 35 kg (ø 30,6x34 cm), Edelstahl
Strainer for honey tank 35 kg (ø 30,6x34 cm), finer filter

Das Honigsieb für den 35 kg Behälter eignet sich für all unsere Honigbehälter mit 35 kg bzw. einem Durchmesser von 30,6 cm. Wegen der großen Siebfläche verstopft das Sieb nicht, da die Wachspartikel bis an die Oberfläche aufsteigen.

Artikel: 2562

Honigunterstellkanne 30 kg mit Grob und Feinsieb
Strainer tank 30 kg, coarse/fine mesh

Höhe des oberen Auslaufhahnes: 27 cm

Die Unterstell-Siebkanne ist vor allem für das Sieben während des Honigschleuderns bestimmt. Die Siebkanne verfügt über zwei Auslaufhähne aus Edelstahl, die den Honigfluss sauber und zuverlässig dicht abschneiden. Der obere Auslaufhahn ist zum Auslaufen des gesiebten Honigs in niedrigere Behälter bestimmt. Der untere Auslaufhahn dient dem Ablassen des Resthonigs.

In der Unterstell-Siebkanne befinden sich ein senkrecht eingebautes Grob- und ein Feinsieb.

Die Unterstell-Siebkanne wird unter den Auslaufhahn der Honigschleuder gestellt. Der Füllstand im Unterstell-Siebkübel steigt bis zum oberen Auslaufhahn, dann fließt der Honig durch den oberen Auslaufhahn in einen Unterstellkübel oder Eimer ab. Das Siebgitter verstopft auch bei ganztägigem Einsatz nicht.

Beim Sieben dickflüssiger Honige empfehlen wir, in die Unterstell-Siebkanne ein Honigauftaugerät (Artikel 7101) mit einer konstant eingestellten Temperatur von 45°C zu stellen, was einen schnelleren Honigdurchlauf ermöglicht. Zum Reinigen werden die Siebnetze einfach aus der Unterstell-Siebkanne entnommen.



Artikel: 2561

Honigunterstellkanne 30 kg mit Sieb und oberen Hahn
Strainer tank 30 kg, finer filter

Höhe des oberen Auslaufhahnes: 27 cm

Die Unterstell-Siebkanne ist vor allem für das Sieben während des Honigschleuderns bestimmt. Die Siebkanne verfügt über zwei Auslaufhähne aus Edelstahl, die den Honigfluss sauber und zuverlässig dicht abschneiden. Der obere Auslaufhahn ist zum Ablassen des gesiebten Honigs in niedrigere Behälter bestimmt. Der untere Auslaufhahn dient dem Ablassen des Resthonigs. In der Unterstell-Siebkanne befindet sich ein feines Sieb mit einem Durchmesser von 30,5 cm und einer Höhe von 34 cm. Das Sieb besteht aus einem Edelstahl-Drahtnetzgeflecht und gewährleistet einen hohen Honigdurchfluss.

Die Unterstell-Siebkanne wird unter den Auslaufhahn der Honigschleuder gestellt. Der Füllstand im Unterstell-Siebkübel steigt bis zum oberen Auslaufhahn, dann fließt der Honig durch den oberen Auslaufhahn in einen Unterstellkübel oder Eimer ab. Das Siebgitter verstopft auch bei ganztägigem Einsatz nicht.

Artikel: 7230

Klärbecken mit 6 Kammern, 102 x 55 x 35 cm
Honey sump with 6 ventricles, 102 x 55 x 35 cm

Maße: 102 x 55 x 35 cm

Das Klärbecken mit seinen Kammern ist für das Klären des Honigs schon während des Honigschleuderns bestimmt. Der Honig wird während des Durchflusses durch die einzelnen Kammern stufenweise geklärt. Das Klärbecken unter die Honigschleuder stellen. Der Honig aus der Honigschleuder fließt zuerst in das entfernbare Becken mit perforiertem Boden, wodurch der Honig grob geklärt wird. Aus diesem Becken fließt der Honig durch 5 Kammern in die letzte Kammer, aus welcher er mit Hilfe einer Pumpe mit Kugelventil 6/4" in den Behälter gepumpt wird. Die im Honig enthaltenen Wachspartikel steigen während des Flusses von Kammer zu Kammer an die Oberfläche, so dass in jeder weiteren Kammer der Honig einen höheren Reinheitsgrad erreicht. Das Klärbecken wird während dieses Vorgangs mit einem Plexiglas-Deckel abgedeckt.

Artikel: 7231

Klärbecken mit 6 Kammern, 102 x 55 x 35 cm, mit Heizung
Honey sump with 6 ventricles, 102 x 55 x 35 cm, with heating

Gleich wie Art. 7230, mit Heizung

Der Boden des Klärbeckens wird mit einem Heizkabel erwärmt, was ein schnelles Aufsteigen der Wachspartikel bis an die Oberfläche ermöglicht. Die Temperatur wird durch ein Thermostat reguliert.

Artikel: 7232

Klärbecken mit 6 Kammern, 87 x 55 x 35 cm
Honey sump with 6 ventricles 87 x 55 x 35 cm

Gleich wie Art. 7230

Artikel: 7229

Filter für Röhren-System, Edelstahl
Filter tube system, stainless steel

Wird nach dem Homogenisator und vor der Abfüllmaschine verwendet. Das Zuflussrohr hat ein ϕ von 50 mm, das Abflussrohr einen ϕ von 40 mm. Dient dem Klären des Honigs.



Honigauftaugeräte / Honey heaters

Artikel: 7101

Honig-Auftaucher E2004, quirl, 2000W/230V
Honey heater E2004, ribbed, 2000W/230V

Artikel: 7102

Honig-Auftaucher E2008, rund, 2300W/230V
Honey heater E2008, round, 2300W/230V

Das Thermostat ermöglicht eine Temperatureinstellung von 20°C bis 100°C. Wenn die Temperatur richtig eingestellt wird, überhitzt das Honigauftauchergerät den Honig nicht. Das Elektronikgehäuse ist vor Feuchtigkeit geschützt – IP57. Das Honigauftauchergerät lässt sich ausgesprochen einfach reinigen. Die Höhe des Honigauftauchergerätes beträgt 87 cm, wobei es 69 cm tief in den Honig eingetaucht werden kann. Die Höhe des Heizelements beträgt 15 cm, der Durchmesser des Heizelements beträgt 15 cm.

Artikel: 7106

Honig-Auftaucher E2008, rund, grau beschichtet, 2300W/230V
Honey heater E2008, round, grey protection, 2300W/230V

Artikel: 7110

Honig-Auftaucher ø 29 cm, L=75, 600W/230V
Honey heater ø 29, L=75, 600W/230V

Artikel: 7111

Honig-Auftaucher ø 42 cm, L=100, 1000W/230V
Honey heater ø 42, L=100, 1000W/230V

Artikel: 7112

Honig-Auftaucher ø 53 cm, L=100, 1500W/230V
Honey heater ø 53, L=100, 1500W/230V

Der Honig-Tauchwärmer verfügt über ein Edelstahl-Heizelement in Form einer Spirale mit einem Elektrothermostat, das eine Temperatureinstellung von 30° bis 85°C ermöglicht.

Artikel: 7142

Auftaucher Dana api Therma ø 42, 940W/230V
Honey heater Dana api Therma ø 42, 940W/230V

Artikel: 7143

Auftaucher Dana api Therma ø 53, 1500W/230V
Honey heater Dana api Therma ø 53, 1500W/230V

Artikel: 7105

Halter für Auftaucher
Holder for honey heater

Artikel: 7124

Bodenheizung 8 m für Schleudern und Behälter unter ø 75 cm, 263W/230V
Bottom heater 8 m for extractors and honex tanks under ø 75 cm, 263W/230V

Artikel: 7123

Bodenheizung 14 m für Schleudern und Behälter über ø 75 cm, 566W/230V
Bottom heater 14 m for extractors and honex tanks over ø 75 cm, 566W/230V





Artikel: 7155

Honeytherm - zum Auftauen, Klären und Abfüllen von Honig
Honeytherm system

Heizleistung: 500W, Temperatureinstellen von 30°C bis 80°C
Die Modelle Honeytherm und Melitherm stellen eine ideale Lösung für das Verflüssigen von Honig dar. Der Honig wird in das Klärgefäß gefüllt, in welchem sich die Heizspirale und ein Nylon-Seihtuch befinden, das die Kristalle auffängt. Beim Erwärmungsvorgang kann der Dampf durch die perforierte Unterkante des Klärgefäßes (Honeytherm) oder durch das perforierte Distanzstück (Melitherm) austreten. In einer Stunde können 8-16 kg Honig verflüssigt werden. Durch diesen Vorgang kann der Wassergehalt im Honig um bis zu 1% verringert werden. Der Vorteil des Honeytherms liegt darin, dass der Dampf durch die perforierte Unterkante des Klärgefäßes austreten kann und kein zusätzliches perforiertes Distanzstück benötigt wird.

Artikel: 7151

Melitherm standard
Melitherm system

Artikel: 7152

Distanzring für Melitherm - Logar
Perforated steel ring for Melitherm - Logar
für Behälter bis $\varnothing$ 30,7 cm

Artikel: 7160

Honigauftauschrank für 300 kg auf Rollen, 1000W/230V
Warming cabinet for 300 kg honey, 1000W/230V

Kapazität: 1 Honigfass 300 kg oder 8-12 Honigeimer, je 25 kg
Außenmaß: 100 x 100 x 110 cm
Innenmaß: 70 x 72 x 107 cm

Dieser Honigauftauschrank verfügt über Rollen. Die Tür des Auftauschranks lässt sich vollständig öffnen. Ein Ventilator sorgt für eine optimale Luftzirkulation. Die Temperatur wird mit Hilfe eines digitalen Thermostates eingestellt. Die Wände des Honigauftauschranks bestehen aus Dämmstoffplatten mit einer Stärke von 3 cm.

Artikel: 7161

Honigauftauschrank 55 cm, Edelstahl
Warming cabinet for honey 55 cm, stainless steel
Maße: 55x56x120 cm

Artikel: 7122

Honigauftauschrank 62 cm, Edelstahl
Warming cabinet for honey 62 cm, stainless steel
Maße: 62x56x132 cm

Ausgesprochen hochwertige Verarbeitung. Das Erwärmen des Honigs erfolgt mit Hilfe eines Umluftsystems. Komplette aus Edelstahl hergestellt. Eine Isolierungsschicht mit einer Stärke 4 cm reduziert den Stromverbrauch. Die Temperaturregelung erfolgt automatisch. Verfügt über zwei höhenverstellbare Zwischenböden. Tür mit Magnetverschluss.
Heizleistung: 1000W



Abfüllmaschine / Filling machines


Artikel: 7301

Abfüller für Honig Nassenheider

Filling machine Nassenheider

Abfüllmöglichkeiten:

- Automatisch oder halbautomatisch
- Alle Mengen von 20 g bis 5 kg
- Alle Gläser, unabhängig von Größe und Form
- Alle Honigarten, die Honigdichte wirkt sich nicht auf die Abfüllgeschwindigkeit aus
- Alle gängigen Glasgrößen sind vorprogrammiert
- Abfüllgeschwindigkeit ca. 360 Gläser à 500 g/Stunde
- Abfüllgenauigkeit: +/- 3 g
- Möglichkeit des kontinuierlichen Umpumpens des Honigs in andere Gefäße
- Einfache Handhabung und Reinigung




7301

Artikel: 7503

Drehtisch ø 65 cm zur Tischinstallation

Rotating loader MINI ø 65 cm for Nassenheider

Dieser ist für die Installation an die Nassenheider Honig-Abfüllanlage (auch das ältere Modell DS 10.000) bestimmt. Preisgünstig, erleichtert den Abfüllprozess. Die Honig-Abfüllanlage ist im Preis nicht inbegriffen.



7503

Artikel: 7504

Nassenheider Abfüller für Honig mit Drehtisch ø 65 cm

Filling machine Nassenheider with rotating loader ø 65 cm

besteht aus Artikel 7301 und 7503



7504

Artikel: 7314

Drehtisch ø 100 cm für vollautomatische Abfüllung Nassenheider

Rotating loader diameter 100 cm for Nassenheider

Die Gläser werden auf eine Edelstahl Kreisplatte gestellt. Mit Hilfe eines Führungsrings bewegen sich die Gläser in Richtung Honig-Abfüllanlage. Der Sensor nimmt wahr, wann das Glas unter der Abfülldüse angelangt ist und hält den Drehtisch solange an, bis das Glas voll ist. Sobald das Glas voll ist, rückt der Drehtisch weiter. Die Gläser sammeln sich in der Mitte der Kreisplatte, wo diese für das Verschließen und Etikettieren entnommen werden können. Die Abfüllgeschwindigkeit kann eingestellt werden. Die Honig-Abfüllanlage ist im Preis nicht inbegriffen.



7314



7315

Artikel: 7315

Abfüllstation mit automatischem Drehtisch, DAM 2000

Filling station with turntable diameter 100, DAM 2000

- Bietet die Möglichkeit aller Abfüllmengen von 10 g bis 10 kg
- Abfüllgenauigkeit: +/- 3 g
- Abfüllgeschwindigkeit: ca. 600 Gläser/Stunde
- Möglichkeit 10 verschiedene Abfüllprogramme zu speichern
- Ohne Tropfen und Verschütten
- Für alle Honigarten geeignet
- Kann als Pumpe verwendet werden, in beide Richtungen
- Einfache Handhabung und Reinigung



7403

Artikel: 7403

Hafteticktiermaschine EKO-10


Adhesive labeling machine EKO-10

Das Etikettiergerät EKO-10 ist ein halbautomatisches Tischgerät zum Etikettieren von Glasverpackungen. Ermöglicht das Anbringen einer Etikette auf runde Gläser oder Flaschen.

Leistung: 800 Etiketten/Stunde

Maximale Etikettenlänge: 280 mm

Maximale Etikettenhöhe: 140 mm



7310

Artikel: 7310

Honig Pumpe für 1500 kg/Std., 750W/230V

Honeypump 1500 kg/h, 750W/230V

Auf Rädern, mit einer Pumpmöglichkeit nach links oder rechts, Motor 750W/230V.

Leistung: 1500 kg/Stunde.



7360

Artikel: 7360

Honig Pumpe Minor 40, 230V

Honeypump Minor 40, 230V

Auf einem Wagen mit Rollen. Funktioniert nach dem Antriebsrad-Prinzip verfügt über ein sehr hohes Fördervermögen. Arbeitet bei niedriger Drehzahl, wodurch der Honig vor Überhitzung geschützt wird. Leistung: 1300 kg/Stunde.

Zuchtgeräte / Queen rearing & grafting

Artikel: 5101

Umlarvnadel - Kunststoff / *Grafting tool, plastic*

Artikel: 5103

Umlarvnadel, einseitig mit breitem Löffel
Grafting tool/tool for geathering of gelee royal, stainless steel

Artikel: 5104

China Umlarvnadel / *Chinese grafting tool*

Artikel: 5107

Umlarvnadel - profi / *Grafting tool profi, stainless steel*

Artikel: 5110

Jenter - Zuchteinheit komplett, 112 Loch
Jenter set complete

Artikel: 5115

Zuchteinrichtung für Jenter
Breeding accessories for Jenter

Artikel: 5111

Weiselnäpfchen und Einsteckzellen - Jenter
Brown cell cups 115 and cell holders 115 - Jenter

Artikel: 5119

Zellenträger, glatt/geript
Cell carrier smooth/serrated

Artikel: 5113

Verschulkäfig - Jenter 050
Schooling cage with feeding plug

Artikel: 5122

Weiselnäpfchen mit Halter (10 Stück)
Base mount cell with frame catch (10 pcs.)

Artikel: 5124

Weiselnäpfchen, Kunststoff (30 Stück)
Queen cell cups, plastic (30 pcs.)

Artikel: 5125

Weiselnäpfchen, Kunststoff (30 Stück)
Queen cell cups, plastic (30 pcs.)

Artikel: 170023

Weiselschälchen, 10-fach Form
Cell cup mould 10 pieces

Artikel: 5126

Formholz - zweiseitig, 9 mm
Wooden cell cup mould, 9 mm

Artikel: 5135


Begattungskasten Kieler / *Matinghive Kieler*

Artikel: 5136

Holzleiste für Kieler / *Topbarframe Kieler*

Artikel: 5137

Zarge für Begattungskasten Kieler
Kieler body





Artikel: 5141

Begattungskästchen Mini-plus
Beehive Mini-plus

Das Mini-Plus Magazin ist ideal dazu geeignet, Königinnen aus Weiselzellen schlüpfen zu lassen. Es eignet sich zur Begattung von Königinnen, zur Reservehaltung von Königinnen, zur Überwinterung wie auch zum Vereinigen eines kleinen Völkchens mit einem anderen Volk, das eine neue Weisel erhalten sollen.

Zur Überwinterung sollten 3 bis 4 Zargen über dem geöffneten Gitterboden verwendet werden. Maße: 30 x 30 cm

Artikel: 5142

Zarge für Begattungskästchen Mini-plus
Mini-plus body

Artikel: 5143

Futtertrog für Begattungskästchen Mini-plus
Mini-plus feeder

Artikel: 5144

Rähmchen Mini-Plus
Frame for Mini-plus

5139



Artikel: 5139

Kopflupe mit LED Beleuchtung und 4 Vergrößerung
Headband magnifier with LED lamp and 4 enlargement

5140



Artikel: 5140

Kopflupe mit Beleuchtung und 2 Vergrößerung
Headband magnifier with lamp and 2 enlargement

5150



Artikel: 5150

Brutschrank klein, 70 Zellen, digital
Incubator small, 70 cells, digital

Innenmaße des Brutschranks: THB 24,5 x 22,0 x 39,5 cm

Artikel: 5108

Brutschrank groß, 150 Zellen, digital
Incubator large, 150 cells, digital

Innenmaße des Brutschranks: THB 24,5 x 22,0 x 71,5 cm

Dieses Brutschrankmodell besteht aus 40 mm starken Polyurethanplatten. Ein elektronischer Temperaturregler sorgt für eine konstante Temperatur. Die genaue Temperatur wird permanent von über das Digitaldisplay angezeigt.

Zeichnungsgeräte / Queen marking

Artikel: 5208

Königinnen-Zeichenstift Uni Posca
Queen marking pen Uni Posca

Artikel: 5201

Opalith-Zeichenplättchen ohne Nummern
Opalit number queen marking kit without numbers

Artikel: 5202

Opalith-Zeichenplättchen mit Nr. 1-99
Opalit number queen marking kit with numbers 1-99

Artikel: 5203

Opalith-Zeichenleuchtplättchen mit Nummern Č
Opalith card with numbers Č

Artikel: 5204

Opalith-Zeichenplättchen mit Nummern N
Opalith card with numbers N

Artikel: 5205

Opalithgarnitur mit Nummern - 5 Farben
Set of cards with opalit queen marking numbers - 5 colours

Artikel: 5220

Zeichenleim / Glue for opalit dots

Artikel: 5219

Zeichenleim für Leuchtplättchen / Glue for fluorescent opalit dots

Artikel: 5223

Zeichengriffel / Queen marking applicator

Artikel: 5225

Zeichenrohr aus Glas mit Kolben / Queen marking glass tube

Artikel: 5224

Zeichenrohr mit Kolben aus Kunststoff / Marking tube with plunger

Artikel: 5306

Königin-Abfangglas aus Glas / Glass queen catcher

Artikel: 5116

Königinnenzange - Jenter / Queen ripper - Jenter

Artikel: 5221


Zeichennetz / Cage for queen marking

Artikel: 5222

Zeichennetz mit Füße / Cage for queen marking



2012: gelb
2013: rot
2014: grün
2015: blau
2016: weiß



Verschiedenes / Tools & accessories

Artikel: 5302

Königin-Abfangklip aus Kunststoff / Queen catcher, plastic

Artikel: 5301

Königin-Abfangklip aus Edelstahl / Queen catcher, stainless steel

Artikel: 5307

Pollenheber, Edelstahl / Gouger of pollen from honeycomb

Artikel: 5305

Abfangkäfig Pfeifendeckel / Needle lid

Artikel: 5123


Königin-Schlupfkäfig Zander / Zander introduction cage

Artikel: 8132

Versand und Zusetzkäfig aus Kunststoff
Introduction/shipping cage
Zwei Futterplätze unterschiedlicher Länge.



Zubehör / Other beekeeping tools



7711

Artikel: 7711

Bienenstockwaage 100 kg

Beekeeping scale 100 kg

Ermöglicht das Wiegen bis 100 kg. Die große Wiegeplatte 50 x 50 cm ermöglicht einen vielseitigen Einsatz. Die Waage erkennt Lasten ab 100 g. Waagemaße: Breite 50 cm, Länge 60 cm, Höhe 18 cm. Die Messskala wird durch ein verschiebbaren Deckel geschützt. Lackiert, widerstandsfähige und robuste Metallausführung.

7712



Artikel: 7712

Bienenstockwaage Maja 1/150 kg

Beekeeping scale Maja 1/150 kg

Ermöglicht das Wiegen bis 150 kg. Die große Wiegeplatte ermöglicht ein Wiegen verschiedener Bienenstocktypen. Die Maße der Platte sind 49,8 x 59 cm, die Breite der Waage ist 49,5 cm, die Länge 59 cm, die Höhe 8,5 cm. Die Waage erkennt Lasten ab 100 g.



7714

Artikel: 7714

Bienenstockwaage 120 kg, SMS Abruf

Beekeeping scale 120 kg, SMS appeal, digital

Liefert Ihnen die aktuellen Ertragsdaten ohne Zeitverlust und ohne unnötige Wege. Das System sendet Ihnen täglich Daten über das Gewicht des Bienenstockes und andere Daten per SMS direkt auf Ihr Mobiltelefon.



7715

Artikel: 7715

Waage 150 kg, digital

Scale 150 kg, digital

Ermöglicht das Wiegen von 500 g bis 150 kg, Präzision: 100 g
Wiegeplatte: 38 x 31 cm



7799


Artikel: 7799

Refraktometer für Honig RHB-90 ATC

Honey refractometer

Zeigt den Wassergehalt im Honig an.

3239



Artikel: 3239

Propolisgitter aus Kunststoff 425 x 510 mm

Propolis collection screen 425 x 510 mm, plastic



3240

Artikel: 3240

Propolisgitter 100 cm breit, m²

Propolis collection screen, plastic, m²

aus Polypropylen, lebensmittelecht



Artikel: 7770

Abkehrtrichter mit Spitze, Edelstahl
Funnel for sweeping off bees, stainless steel

Artikel: 7772

Abkehrtrichter Stojkovic
Funnel for sweeping off bees Stojkovic

Artikel: 7779

Bienenabkehrgerät mit Motor 12V/DC, Edelstahl
Device for sweeping off bees, motor 12V/DC, stainless steel
 Verfügt über einen besonderen Mechanismus für das Einklemmen des Behälters, in den die Bienen eingekehrt werden.

Rauchapparate / Smoker
Artikel: 5500

Smoker Ø 8 cm mit Schutzgitter und Innen-Rauchdose, Edelstahl
Smoker Ø 8 cm with guard and inner tank, stainless steel

Artikel: 5501

Smoker Ø 10 cm mit Schutzgitter, Edelstahl
Smoker Ø 10 cm with guard, stainless steel

Artikel: 5510

Rauchbläser Primus aus Aluminium
Beekeeping pipe Primus, aluminious

Artikel: 5520

Dimak - Rauchstreifen (60 Stäbchen)
Dimak - smoke sticks (60 pcs.)

Räucherstäbchen aus reiner Zellulose zum schnellen Einsatz bei den Bienenstöcken, ca. 60 Stäbchen + 1 Stäbchenhalter je Packung

Artikel: 5523

Apifuge - Spray 500 ml
Apifuge spray for calming bees 500 ml

Honigrühren / Creamers/Homogenizers
Artikel: 4702

Rührstab Ø 10 cm, Länge 60 cm, Edelstahl
Honey creamer Ø 10 cm, L=60 cm, stainless steel

Artikel: 4701

Rührstab Ø 10 cm, Länge 60 cm, doppelt, Edelstahl
Honey creamer Ø 10 cm, L=60 cm, double pair, stainless steel

Artikel: 4705

Flügelpaar Ø 10 cm, Edelstahl
Set of propellers for honey creamer Ø 10 cm, stainless steel

Artikel: 4706

Flügelpaar Ø 15 cm, Edelstahl
Set of propellers for honey creamer Ø 15 cm, stainless steel

Artikel: 4703

Rührstab Ø 15 cm, Länge 50 cm, Edelstahl
Honey creamer Ø 15 cm, L=50 cm, stainless steel

Mit dem Zukauf eines besonderen Rührstabes mit Vakuumeffekt (Art. 4703) kann die Honigschleuder (DM 52 cm) auch zum Anrühren Ihres Futtersirups verwendet werden.

Artikel: 4709

Honigrührgerät mit drehbarer Behälterhalterung, 370W/230V, 100 U/min
Machine for creaming honey, universal

Der Rührmeister besteht aus einem Stativ mit Getriebemotor zur Aufnahme einer handelsüblichen Rührspirale und einem Drehteller für den Honigbehälter.



4712



Artikel: 4712

Rührgerät ML 50 l, kippbar, Edelstahl-Rostfrei
Tilting mixer ML 50 l, stainless steel

7783



Artikel: 7783

Honigspaten-Holzgriff
Honey spade

7798



Artikel: 7798

Honigspaten, Länge 46 cm, Edelstahl
Honey spade, 46 cm, stainless steel

7800



Artikel: 7800

Honigspaten, Länge 61 cm, Edelstahl
Honey spade, 61 cm, stainless steel

4707



Artikel: 4707

Rührstab Auf und Ab, Edelstahl
Honey creamer, stainless steel

7173



Artikel: 7172

Homogenisiermaschine für Honig 250 kg mit Rührstab
Homogenizer 250 kg, stainless steel

Artikel: 7173

Homogenisiermaschine für Honig 600 kg mit Heizung
Homogenizer 600 kg, stainless steel

Artikel: 7174

Homogenisiermaschine für Honig 1000 kg mit Heizung
Homogenizer 1000 kg, stainless steel


7723



Artikel: 7723

Rähmchenzieher
Frame grip

7780



Artikel: 7780

Bienenbürste, gerade, Roßharr
Bee brush, horsehair

7797



Artikel: 7797

Bienenbürste, gebogen, Roßharr
Bee brush, horsehair

3501



3504



3503



3509



Artikel: 3503

Stockmeissel
Hive tool

Artikel: 3501

Stockmeissel mit Wabenheber, Edelstahl
Hive tool with lifter, stainless steel

Artikel: 3509

Stockmeissel mit Wabenheber
Hive tool with lifter

Artikel: 3504

Stockmeissel, massiv mit Nagelzieher, Länge 25 cm
Hive tool, length 25 cm



Artikel: 3510

Abspergitterreiniger, Edelstahl
Queen excluder cleaning tool

Artikel: 3505

Wabenheber, Edelstahl / *Frame lifter*

Artikel: 3508

Rähmchenreiniger mit Holzgriff / *Frame cleaner*

Artikel: 3506

Reinigungskrücke, Edelstahl / *Cleaning rake, stainless steel*

Artikel: 3512

Reinigungskrücke, Edelstahl / *Cleaning rake, stainless steel*

Geräte zum Drahten / Framewire
Artikel: 7701

Wabendraht 0,35, verzinkt, 100 g
Frame wire 0,35, galvanized, 100 g

Artikel: 6998

Wabendraht 0,4, verzinkt, 100 g
Frame wire 0,4, galvanized, 100 g

Artikel: 7705

Wabendraht 0,35, verzinkt, 250 g
Frame wire 0,35, galvanized, 250 g

Artikel: 6999

Wabendraht 0,4, verzinkt, 250 g
Frame wire 0,4, galvanized, 250 g

Artikel: 7702

Wabendraht 0,35, Edelstahl, 100 g
Frame wire 0,35, stainless steel, 100 g

Artikel: 7707

Wabendraht 0,35, Edelstahl, 250 g
Frame wire 0,35, stainless steel, 250 g

Artikel: 7709

Wabendraht, Edelstahl 1 kg
Frame wire, stainless steel, 1 kg

Artikel: 7785

Rähmchenlocher, Metall / *Eyelet punch*

Artikel: 7787

Drahtspanner / *Wire crimper*

Artikel: 8181

Ösen vermessingt (800 Stück)
Eyelets coat with brass (800 pcs.)

Artikel: 7790

Pfriemen / *Pricker for eyelets*

Artikel: 7792

Drahteinschmelzer 24V
Electric wire embedder 24V

Artikel: 7794

Rähmchen-Nägeln 1 x 16 (kg) / *Nail 1 x 16 (kg)*

Artikel: 7795

Rähmchen-Nägeln 1,4 x 35 (kg) / *Nail 1,4 x 35 (kg)*

Artikel: 7796

Rähmchen-Nägeln 1,6 x 16 (kg) / *Nail 1,6 x 16 (kg)*



MITTELWÄNDE / WAX FOUNDATION



Artikel: 6620

Mittelwand AZ - 20 Stück /Paket (gewalzte)
Wax foundation AŽ - 20 pcs/box

Artikel: 6630

Mittelwand AZ - 30 Stück /Paket (gewalzte)
Wax foundation AŽ - 30 pcs/box

Artikel: 6720

Mittelwand AZ - 20 Stück /Paket (gegossene)
Wax foundation AZ - 20 pcs/box

Artikel: 6730

Mittelwand AZ - 30 Stück /Paket (gegossene)
Wax foundation AZ - 30 pcs/box

Artikel: 6601

Mittelwand LR
Wax foundation LR

Artikel: 6605

Mittelwand LR 2/3
Wax foundation LR 2/3

Artikel: 6640

Mittelwand AZ BIO mit Zertifikat - 20 Stück /Paket
Wax foundation AZ BIO with certificate - 20 pcs/box

Artikel: 6641

Mittelwand AZ BIO mit Zertifikat - 30 Stück /Paket
Wax foundation AZ BIO with certificate - 30 pcs/box

Artikel: 6643

Mittelwand LR BIO mit Zertifikat - 20 Stück /Paket
Wax foundation LR BIO with certificate - 20 pcs/box

Artikel: 6642

Mittelwand LR 2/3 BIO mit Zertifikat - 20 Stück /Paket
Wax foundation LR 2/3 BIO with certificate - 20 pcs/box

Artikel: 6606

Mittelwand - Drohnen
Drone base beeswax foundation

Alle Mittelwände sind aus 100% Bienenwachs hergestellt und bei 125°C sterilisiert.

Artikel: 6651

Bienenwachs-Pastillen aus reinem Bienenwachs (kg)
Pure bee wax in pastilles



6651

4906



4907

BIENENFUTTER UND ZUBEHÖR BEE FOOD AND FEEDERS

Artikel: 4906

Bienenfuttersorte Medopip plus (kg)
Beefeed Medopip plus (kg)

Zusammensetzung: Puderzucker, Invertzuckersirup, pflanzliches Eiweiß, Vitamine und Mineralien. Die zugesetzten Vitamine, Proteine und Mineralien stimulieren die Brutdynamik der Bienenköniginnen und sorgen somit für eine schnellere Entwicklung des Volkes. Einsatz zur Reizfütterung in trachtarmer oder regnerisch-kalten Zeiten, wenn kein Pollen zur Verfügung steht. 20 kg Karton mit Säcken à 1 kg. Wird nicht in den Waben eingelagert.

Artikel: 4907

Bienenfuttersorte Medopip standard (kg)
Beefeed Medopip standard (kg)

Zusammensetzung: Puderzucker, Invertzuckersirup
Bienenfuttersorte Medopip, standard im 20 kg Karton mit Säcken à 1 kg. Wird nicht in den Waben eingelagert.

Artikel: 3801

Futtertrog 2 l aus Kunststoff
Round plastic top feeder, 2 litres

Maße: Ø 27,5 cm, Höhe: 6 cm

Artikel: 3802

Futtertrog 6 l aus Kunststoff
Square plastic top feeder Jumbo, 6 litres

Maße: 40,5 x 33,5 x 7,5 cm

Artikel: 3808

Futtertrog LR 7,5 l aus Kunststoff
Top feeder 7,5 l, plastic

Maße: 50,5 x 41,5 x 6 cm

Artikel: 3807

Futtertrog 5 l aus Kunststoff, AZ
Feeder 5 l plastic, AZ

Artikel: 3805

Tränke aus Kunststoff / *Watercan, plastic*

Geignet für fast alle Plastikflaschen.

3801



3802



3808



3807



3805



VARROABEHANDLUNG / VARROA CONTROL

Artikel: 7801

Nassenheider Verdunster
Evaporator Nassenheider

Der klassische „Nassenheider Verdunster“ für den Gebrauch im Rähmchen neben dem Brutnest. Es werden zwei verschieden große (18 cm und 30 cm) Dochte für die ersten zwei Behandlungen mitgeliefert. Für jede Neubefüllung sollte ein neuer und trockener Docht verwendet werden. Das Einsetzen des Dochtes erfolgt erst unmittelbar vor der Einbringung in das Volk, damit die Verdunstung erst allmählich beginnt. So bleiben die Bienen ruhig; Königinnenverluste durch Aufbrausen sind ausgeschlossen.

Artikel: 7803

Dochte 18 cm² für Nassenheider Verdunster (10 Stück)
Wicks for Nassenheider 18 cm² (10 pcs)

Artikel: 7804

Dochte 30 cm² für Nassenheider Verdunster (10 Stück)
Wicks for Nassenheider 30 cm² (10 pcs)

Artikel: 7816

Verdampfer für Oxalsäure mit Heissluft
Hot air vaporizer

60 bis 80 Bienenstöcke können in einer Stunde mit einer kleinen Menge von Oxalsäure (0,25 g pro Stock) behandelt werden.

Artikel: 7810


Spritze für Oxalsäure mit Röhre 1-5 ml, automatisch
Dosing syringe 1-5 ml, automatic

Die Spritze verfügt über einen Edelstahlschlauch mit einer Länge von 50 cm mit einem Loch. Sie wird gemeinsam mit einem 500 ml Kunststoffbehälter geliefert. Die Dosiermenge (1-5 ml) wird durch Drehen des Dosierknopfes eingestellt.

7801



7803, 7804



7816



7810





Artikel: 7814

Nadel für Dosierung der Oxalsäure
Needle for dosing of oxalic acid

Für alle Spritzen mit Luer Lock Konnektor geeignet. Mit 2 oder 5 Löchern erhältlich.

Artikel: 7817

Spritze 0-60 ml

Dosing syringe 0-60 ml

Artikel: 7811

Varrox Verdampfer für Oxalsäure, 12V-12A

Varrox vaporizer for oxalic acid, 12V-12A

Zur Varroabehandlung mit Oxalsäure. Stromversorgung 12 V (Autobatterie).

Artikel: 8183

Varroagitter aus Kunststoff

Varroa mite screen, plastic

Varroaeinlage zur einfachen Kontrolle des Varroa-Totenfalls. Maße: 30,5 x 20,5 x 0,7 cm

Artikel: 8182

Varroagitter AZ

Varroa mite screen AZ

Artikel: 5522

Schwefelschnitten

Sulphur strips

Artikel: 7821

Ameisensäure 60%, 1L

Formic acid 60%, 1 L

Artikel: 7820

Ameisensäure 85%, 1L

Formic acid 85%, 1 L

STICHSCHUTZ / PROTECTIVE CLOTHING

Artikel: 7813

Schutzmaske FFP 3D

Protective mask FFP 3D

Artikel: 6201

Helpic Gel, 30 ml

Helpic gel, 30 ml

Helpic Gel ist ein kühlendes Kräutergel, das bei rechtzeitiger Anwendung besonders schnell und lindernd auf die betroffenen Hautstellen einwirkt.

Artikel: 6203

Helpic Insekten Fluid, 5 ml

Helpic insect fluid, 5 ml

Helpic Insekten Fluid hilft nachweislich bei Insektenstichen wie Stechmücken, Bremsen, Wespen, Bienen, div. Mücken, Zecken, Flöhe, usw. und lindert sofort den Juckreiz, verhindert Schwellungen und Rötungen der Haut, desinfiziert die Stichstelle und schließt damit eine Entzündung der Haut nahezu aus.

Artikel: 6205

Helpic Anti-Moskito/Zecke-Spray, 100 ml

Helpic tick/mosquito repellent spray, 100 ml

Artikel: 6204

Nelkenöl in Mandelöl, 100 ml

Clove oil in almond oil, 100 ml



Artikel: 6006

Imkerhut mit Schleier
Beekeeping hat with veil

Artikel: 6000

Imkerhut mit Schleier - patent
Beekeeping hat with veil - patent

Artikel: 6001

Drahtvisierhaube
Beekeeping mask

Artikel: 6007

Imkerhelm - Sonny
Beekeeping hat Sonny

Artikel: 6009

Schleier für Imkerhelm Sonny
Veil for beekeeping hat Sonny

Artikel: 6002

Imkerhaube
Beekeeping hood

Artikel: 6300

Lederhandschuhe Größe 7-14 aus weichem Nappa (Schafleder)
Leather gloves, sizes 7-14

Artikel: 6100

Imkerbluse mit Hut, Größe 46-62
Beekeeping jacket, size 46-62

Artikel: 6101

Imker- Kombi- Schutzanzug mit Hut, Größe 46-62
Beekeeping suit, size 46-62

Artikel: 6102

Imker-Schutzanzug mit Hut für Kinder, Größe 140-160
Childrens' beekeeping suit, size 140-160



6000, 6006



6002



6001



6007, 6009



6300



6100



6102



6101

Beuten / Bee hives



8101
8102

Artikel: 8101

Begattungskästchen 5 Waben AZ
Matinghive 5 frames AZ

Artikel: 8102

Begattungskästchen 7 Waben AZ
Matinghive 7 frames AZ



8100
8099

Artikel: 8100

Beute 10 Waben AZ
Bee hive 10 frames AZ

Artikel: 8099

Beute 9 Waben AZ
Bee hive 9 frames AZ



8111

Artikel: 8111

Beute 9-10 Waben AZ, drei Etage
Bee hive 9-10 frames AZ, three floors



8103
8109

Artikel: 8103

Beute LR, 3 Zargen mit Rähmchen
Bee hive LR, 3 hive bodies with frames

Artikel: 8109

Beute LR, 3 Zargen mit Rähmchen, Varroaschiebeboden
Bee hive LR, 3 hive bodies with frames, bottom with varroa mite screen

Artikel: 8107

Zarge LR mit 10 Rähmchen
Hive body LR with 10 frames

Artikel: 8112

Flachboden LR
Hive bottom LR

Artikel: 8113

Varroaschiebeboden LR
Hive bottom LR with varroa floor

Artikel: 8117

Deckel LR
Hive roof, LR

Artikel: 3806

Futterzarge LR
Wood feeder LR

Artikel: 8104

Beute LR 2/3, 3 Zargen mit Rähmchen
Bee hive LR 2/3, 3 hive bodies with frames

Artikel: 8108

Zarge LR 2/3 mit 10 Rähmchen
Hive body LR 2/3 with 10 frames



8104

Artikel: 8114

Begattungskästchen 5 Waben LR
Matinghive 5 frames LR

Artikel: 8115

Begattungskästchen 7 Waben LR
Matinghive 7 frames LR

Artikel: 8120

Rämchen AZ
Frame AZ

Artikel: 8124

Rämchen AZ, Linde
Frame AZ, linden

Artikel: 8121

Rämchen AZ, in Teilen
Frame AZ, uncomposite

Artikel: 8122

Rähmchen LR, in Teilen
Frame LR, uncomposite

Artikel: 8125

Rähmchen LR 2/3, in Teilen
Frame LR 2/3, uncomposite

Artikel: 8093

Unterboden LR, belüftet, Kunststoff
Hybrid bottom board with plastic screen

Artikel: 8092

Unterboden LR, Kunststoff
Hybrid bottom board

Artikel: 8157

Pollenfalle für Art. 8092, 8093
Pollen collector for bottom boards 8092, 8093

Artikel: 8097

Schaukasten AZ, 2 Waben
Observation bee hive AZ, 2 frames

Artikel: 8098


Schaukasten AZ, 1 Wabe
Observation bee hive AZ, 1 frame




8114
8115



8120
8121
8124



8122
8125



8093



8092



8157



8097



8098

Zubehör / Hive equipment



8135



8130



8185




8186



8140
8141
8142
8143
8144
8146



8160



8170

8163

8145



8179


8180



8187



8190



8191

Artikel: 8135

Bienenflucht Rund mit 8 Ausgänge, Ø 26 cm
Bee escape, round, 8 exits, plastic, Ø 26 cm

Artikel: 8130

Bienenflucht klein, Ø 11,5 cm
Bee escape, round, plastic, Ø 11,5 cm

Artikel: 8185

Drehschieber Ø 50 mm
Entrance disc Ø 50 mm, plastic

Artikel: 8186

Drehschieber Ø 80 mm
Entrance disc Ø 80 mm, plastic

Artikel: 8140

Wiener Vorreiber Nr. 4–20 mm
Angle screw no. 4–20 mm

Artikel: 8141

Wiener Vorreiber Nr. 6–30 mm
Angle screw no. 6–30 mm

Artikel: 8142

Wiener Vorreiber Nr. 7–35 mm
Angle screw no. 7–35 mm

Artikel: 8143

Wiener Vorreiber Nr. 8–40 mm
Angle screw no. 8–40 mm

Artikel: 8144

Wiener Vorreiber Nr. 10–55 mm
Angle screw no. 10–55 mm

Artikel: 8146

Riebe- und Streichdraht
Staple for angle screws

Artikel: 8160

Fluglochschieber
Entrance reducer, galvanized

Artikel: 8163

Excenter Fenster-Feststeller
Eccentric lock

Artikel: 8179

Scharnier 30 x 30 mm
Hinge 30 x 30 mm

Artikel: 8145

Schraubring, verzinkt
Screw ring, galvanized

Artikel: 8170

Winkleisen 10x10 cm
Corner support 10x10 cm

Artikel: 8187

Winkleisen für Zarge
Corner support for hive body

Artikel: 8180

Zwinge für Zarge
Clamp for hive body

Artikel: 8190

Notizschilder mit 5 Kärtchen, Alu
Cards 5 colours with aluminium plate

Artikel: 8191

Reservekärtchen in 5 Jahresfarben
Cards 10 x 5 colours



Artikel: 8176

Leiste 5-7W mit Schrauben
Bolt 5-7F with screws

Artikel: 8177

Leiste 9-10W mit Schrauben
Bolt 9-10F with screws

Artikel: 8174

Schwarmrückleitungs-Gerät
Swarm catcher

Artikel: 7784

Schwarmfangbeutel
Swarm catcher, metal ring with cotton sack

Artikel: 8150

Pollenfalle aus Holz 28 cm
Wooden pollen collector 28 cm

Artikel: 8154

Pollenfalle aus Kunststoff
Pollen collector, plastic

Artikel: 7012

Pollensieb Ø 25 cm, grob, Edelstahl
Strainer for scouring of bee pollen, coarse, stainless steel

Artikel: 8211

Pollensieb Ø 25 cm, fein, Edelstahl
Strainer for scouring of bee pollen, fine, stainless steel

Artikel: 7630

Blütenpollenmühle
Mill for bee pollen

Artikel: 8171

Wabenbock 11 Waben
Wooden stand for 11 frames

Artikel: 8172

Wabenbock 15 Waben
Wooden stand for 15 frames

Artikel: 5525

Schwarm-Lockspray, 500 ml
Bee charm, spray 500 ml

Artikel: 5526

Pheromon "Swarm catch"
Pheromon Swarm Catch

Schwarmlockstoff auf Pheromon Basis.

Artikel: 5527

BeeBoost / Königinnen-Pheromon
Beeboost with QMP

Zum temporären Königinnenersatz.

Artikel: 5528

Super Boost
Super Boost






5311

Artikel: 5311

Weiselfuttersaft Pumpe
Royal jelly pump 12V/DC

Die Pumpe erleichtert das Ernten des Gelée Royale aus der Weiselzelle. Sie besteht aus einem Pumpmodul, einem Saugschlauch und einem Schlauch, über den das Gelée Royale in das leere Fläschchen gefüllt wird. Betrieb mit 12V-Batterie oder Akkumulator.



6735

Artikel: 6735

Gerät zur Bienengift-Gewinnung
Electric bee-venom collector

Ermöglicht die Gewinnung von Bienengiftes durch Elektrostromimpulse. Wird vor dem Flugloch positioniert. Aufbewahrung in einem kleinen Köfferchen.



3005 - 3112

Abstandshalter AZ, Aluminium 1,0 mm
Frame spacer AZ, aluminium 1,0 mm

Artikel: 3005 - 5W / 5F

Artikel: 3007 - 7W / 7F

Artikel: 3009 - 9W / 9F

Artikel: 3010 - 10W / 10F

Artikel: 3011 - 11W / 11F

Artikel: 3012 - 12W / 12F



8123

Abstandshalter AZ, verzinkt 0,8 mm
Frame spacer AZ, galvanized 0,8 mm

Artikel: 3105 - 5W / 5F

Artikel: 3107 - 7W / 7F

Artikel: 3109 - 9W / 9F

Artikel: 3110 - 10W / 10F

Artikel: 3111 - 11W / 11F

Artikel: 3112 - 12W / 12F

Artikel: 8123

Vorrichtung zum Rähmchennageln, AZ
Stand for frame nailing, AZ



8178

Artikel: 8178

Streuer aus Holz, AZ
Wood strewer, AZ



Drahtabsperrgitter

Wire queen excluder

Artikel: 32010 Drahtabsperrgitter 390 x 406 mm

Artikel: 3203 Drahtabsperrgitter 390 x 460 mm

Artikel: 3206 Drahtabsperrgitter 400 x 400 mm

Artikel: 3212 Drahtabsperrgitter 400 x 455 mm

Artikel: 3211 Drahtabsperrgitter 430 x 430 mm

Artikel: 3450 Drahtabsperrgitter 372 x 480 mm

Auf Wunsch können auch andere Maße hergestellt werden.

Artikel: 3460

Absperrgitter 25 x 33 cm, Aluminium

Queen excluder 25 x 33 cm, Al

Artikel: 3451

Absperrgitter LR 421 x 506 mm aus Kunststoff

Plastic queen excluder LR 421 x 506 mm

Artikel: 8175

Absperrgittertragleiste 8x13x400 mm

Metal holder for queen excluder 8x13x400 mm

Artikel: 3201

Abstandshalter aus Kunststoff

Frame spacer, plastic

Artikel: 8165

Plastikzahlen

Hive numbers

Artikel: 8169

Streckmetall Alu - m²

Expanded mesh, aluminium - m²

3203 – 32010




3460



8175



3451



3201



01234
56789

8165



8169

8512



8557



8556



8552



8553


Artikel: 8553

Propolistropfflaschen 10 ml

Bottle 10 ml for propolis with dripping-tube, brown glass
Artikel: 8552

Propolistropfflaschen 20 ml

Bottle 20 ml for propolis with dripping-tube, brown glass
Artikel: 8556

Propolistropfflaschen 30 ml

Bottle 30 ml for propolis with dripping-tube, brown glass
Artikel: 8557

Propolistropfflaschen 50 ml

Bottle 50 ml for propolis with dripping-tube, brown glass

8513



8514



8515



8506



8502



8503



8507



8504



8505



8508



8509



3030

Artikel: 8513

Glas SLO 720 ml, TO 82 / *Glass honey jar 720 ml TO 82*
Artikel: 8514

Glas SLO 370 ml, TO 82 / *Glass honey jar SLO 370 ml, TO 82*
Artikel: 8515

Glas SLO 212 ml, TO 63 / *Glass honey jar SLO 212 ml, TO 63*
Artikel: 8502

Glas orcio 106 ml, TO 53 / *Glass honey jar orcio 106 ml, TO 53*
Artikel: 8503

Glas Melbrosin 210 ml, TO 66 / *Glass honey jar Melbrosin 210 ml, TO 66*
Artikel: 8504

Glas amfora 212 ml, TO 63 / *Glass honey jar amphora 212 ml, TO 63*
Artikel: 8506

Glas 6-eckig 278 ml, TO 63 / *Glass honey jar Hexagonal 278 ml, TO 63*
Artikel: 8505

Glas mediceo 314 ml, TO 63 / *Glass honey jar mediceo 314 ml, TO 63*
Artikel: 8507

Glas niedrig 370 ml, TO 82 / *Glass honey jar 370 ml, TO 82*
Artikel: 8508

Glas hoch 370 ml, TO 66 / *Glass honey jar 370 ml, TO 66*
Artikel: 8512

Glas 720 ml, TO 82 / *Glass honey jar 720 ml, TO 82*
Artikel: 8509

Glas amfora 580 ml, TO 82 / *Glass honey jar amphora 580 ml, TO 82*
Artikel: 3030

Geschenkkarton für Honigglas 1 kg / *Gift box for honey 1 kg*
Artikel: 3034

Geschenkkarton für Honigglas 1 kg / *Gift box for honey 1 kg*
Artikel: 3031

Geschenkkarton für Honigglas 2/1 kg / *Gift box for honey 2/1 kg*
Artikel: 3035

Geschenkkarton für Honigglas 2/1 kg / *Gift box for honey 2/1 kg*
Artikel: 8870

Papier-Tragetasche 21x17x7 cm / *Bag 21x17x7 cm*
Artikel: 8871

Papier-Tragetasche Bienenstockstirnbretter-Motiv

Bag painted, beehive panel motif
Artikel: 8872

Papier-Tragetasche Bienenstockstirnbretter-Motiv

Bag painted, beehive panel motif
Artikel: 8866

Siegelpresse Ø 28 mm / *Tool for bottle closures Ø 28 mm*
Artikel: 8865

Siegelpresse Ø 31,5 mm / *Tool for bottle closures Ø 31,5 mm*

8866

8865

8870

8872

8871

Deckel mit Gewinde Twist-off / Lid Twist-off

Artikel: 8821

Deckel TO 53, gold / Lid TO 53, golden

Artikel: 8831

Deckel TO 63, gold / Lid TO 63, golden

Artikel: 8832

Deckel TO 63 mit Bienenwabenmotiv / Lid TO 63, honeycomb

Artikel: 8833

Deckel TO 63 mit Bienenmotiv / Lid TO 63, bees

Artikel: 8834

Deckel TO 63 mit Bienenhausmotiv / Lid TO 63, beehive

Artikel: 8841

Deckel TO 66 gold / Lid TO 66, golden

Artikel: 8842

Deckel TO 66 mit Bienenwabenmotiv / Lid TO 66, honeycomb

Artikel: 8851

Deckel TO 82 gold / Lid TO 82, golden

Artikel: 8852

Deckel TO 82 mit Bienenwabenmotiv / Lid TO 82, honeycomb

Artikel: 8853

Deckel TO 82 mit Bienenmotiv / Lid TO 82, bees

Artikel: 8854

Deckel TO 82 mit Bienenhausmotiv / Lid TO 82, beehive

Artikel: 8855

Deckel TO 82, Maja / Lid TO 82, Maja

Artikel: 8856

Deckel TO 82, Verschiedenes / Lid TO 82, varied

Artikel: 7602

Schild »Domači med« (35x25 cm) / Board »Domači med« (35x25 cm)

Artikel: 7603

Schild »Domači med« (70x50 cm) / Board »Domači med« (70x50 cm)

Artikel: 7601

Schild »Pozor čebele« (30x20 cm) / Board »Pozor čebele« (30x20 cm)

Artikel: 8859

Dosierhebel für Honig mit Deckel TO 82 mm
Dispenser for liquid honey

Artikel: 8858

Dosierbehälter fuer Honig / Honey dispenser

Artikel: 8520

Honigbär Plastik 250 g / Squeeze bear 250 g, plastic

Artikel: 8521

Honigbär Plastik 350 g / Squeeze bear 350 g, plastic



7602, 7603



7601



8859



8520



8521



8858




91105



91103



91108



91106



91104



91555



91115



91113

BÜCHER / BOOKS

Artikel: 91105

Buch / Book: Čebelarjenje v nakladnem panju

Artikel: 91103

Buch / Book: Zaklad iz čebeljega panja

Artikel: 91108

Buch / Book: Matica je pojem

Artikel: 91106

Buch / Book: Vzrejajmo boljše čebele

Artikel: 91104

Buch / Book: Mana iglavcev

Artikel: 91555

Buch / Book: Varoza čebel

Artikel: 91115

Buch / Book: Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake

Artikel: 91113


Buch / Book: Čebelarjenje za vsakogar

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Verkaufsprogramm an Honig und Honigprodukten, Propolis, Gelée Royale, Kerzen aus Bienenwachs, Bienenstockstirnbrettern usw. ..., in welchem Sie sicher ein passendes Geschenk oder Werbegeschenk finden werden. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl eines passenden Geschenkes. Sie können auch aus unseren verschiedenen Geschenksets wählen. Die Geschenksets stellen wir gerne nach Ihren Wünschen zusammen.



5802

Artikel: 5802
Vili - Feder
Wooden bee Vili with spring



5801

Artikel: 5801
Maja - Feder
Wooden bee Maja with spring



Artikel: 3336
Uhr Vida mit
Bienenstockstirnbrett
*Clock Vida with painted beehive
panel*



Artikel: 3339
Bienenstockstirnbrett -
3 Stck. im Rahmen
*Painted beehive panel - 3 pcs. in
frame*



Artikel: 3333
Bienenstockstirnbrett -
Drilling
Painted beehive panel - triplet



2541

Artikel: 2541
Lindesa Handcreme
Lindesa handcream

Enthält Bienenwachs, zieht schnell ein und hinterlässt keinen Fettfilm. Ohne Silikone, dermatologisch getestet. Günstiger Preis beim Kauf größerer Mengen.




Artikel: 3337
Uhr Nika/Zala
Clock Nika/Zala



Artikel: 3340
Bienenhausuhr
Clock beehive



Artikel: 3332
Bienenstockstirnbrett
mit Rahmen
*Painted beehive panel
with frame*



Artikel: 333
Bemalte
Bienenstockstirnbretter
Painted beehive panel

Das Anfertigen von Kerzen aus Bienenwachs wird von Jahr zu Jahr beliebter. Die Kerzen werden aus Mittelwänden hergestellt, was bedeutet, dass das Wachs nicht geschmolzen werden muss. Bienenwachs ist angenehm anzufassen und einfach zu gestalten. Optimal für Kinder, da völlig ungefährlich!

Zum Kerzengießen bieten wir verschiedene Kerzengießformen an. Die Formen bestehen aus hochwertigem Silikonmaterial und lassen sich daher einfach verwenden. Bei richtiger Verwendung können diese jahrelang verwendet und hunderte von Kerzen hergestellt werden. Unser Angebot umfasst über 350 Modelle. Sicherlich ist auch für Sie das Richtige dabei! Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internetseite.



Wachspastillen eignen sich zum einfachen und schnellen Schmelzen auch in kleineren Gefäßen.




Artikel: 6651
Bienenwachs-Pastillen aus reinem Bienenwachs
Pure bee wax in pastilles

Das Gießen in unsere Silikonkautschukformen ist einfach und problemlos:



Kerzendocht in die Gießform einlegen



Gießform schließen



Dochthalter anbringen



Fertig zum Wachseingießen



Wachs eingießen



Kerze herausnehmen

BEHÄLTERN FÜR WEIN / VESSELS FOR WINE AND JUICE

Die Einsatzmöglichkeiten von Nirosta-Behältern sind sehr vielseitig. Man kann sie zur Aufbewahrung von Wein, Most, Süßmost, Fruchtsäften, Öl oder verschiedener chemischer Flüssigkeiten verwenden. Jeder Nirosta-Behälter verfügt über einen hochwertigen Hahn, einen abnehmbaren Ständer, einen schwimmenden Deckel und oberen Deckel. Sie werden aus rostfreiem Edelstahl der Qualität W.Nr. 1.4301 hergestellt.

Lagerung von Wein bzw. Most:

In den trockenen und gereinigten Behälter wird Wein bzw. Most eingefüllt. Darauf wird ein schwimmender Deckel aufgesetzt. Der noch freie Rand wird mit Paraffinöl abgedichtet. Danach wird der Behälter mit dem oberen Deckel verschlossen. Hierdurch verhindert man, dass der Wein bzw. Most mit Luft in Berührung kommt und so verdirbt. Danach sollte der Behälter nicht mehr bewegt werden.

Aufbewahrung von Süßmost: Süßmost wird bei 85-90°C pasteurisiert (sehr wichtig). Ist man mit dem Abfüllen fertig, wartet man bis sich der Saft auf ca. 60-70°C abgekühlt hat. Danach wird der Schaum, der sich gebildet hat, abgeschöpft, und der Behälter wird wie oben beschrieben verschlossen.



Artikel: 1228
Edelstahl-Kugelhahn 3/8"

Artikel: 1229
Edelstahl-Kugelhahn 1/2"



Die liegende Behälter sind für die Lagerung von Wein und Spirituosen geeignet.

Artikel: 7107
Mostwärmer mit Thermostat
3kW/230V

Artikel: 910

Behälter für Wein 10 l

Artikel: 925

Behälter für Wein 25 l

Artikel: 935

Behälter für Wein 35 l

Artikel: 950

Behälter für Wein 50 l

Artikel: 965

Behälter für Wein 65 l

Artikel: 980

Behälter für Wein 80 l

Artikel: 9100

Behälter für Wein 100 l

Artikel: 9120

Behälter für Wein 120 l

Artikel: 9150

Behälter für Wein 150 l

Artikel: 9200

Behälter für Wein 200 l

Artikel: 9250

Behälter für Wein 250 l

Artikel: 9300

Behälter für Wein 300 l

Artikel: 9380

Behälter für Wein 380 l

Artikel: 9500

Behälter für Wein 500 l

Artikel: 9600

Behälter für Wein 600 l

Artikel: 908L

Behälter für Wein 8 l - liegend

Artikel: 925L

Behälter für Wein 25 l - liegend


Artikel: 950L

Behälter für Wein 50 l - liegend

Artikel Nr.	Volumen (Liter)	Innendurchmesser (cm)	Höhe ohne Ständer (cm)	Höhe mit Ständer (cm)
910	10	20	35	50
925	25	31	36	67
935	35	31	49	82
950	50	38	49	82
965	65	38	61	95
980	80	38	74	107
9100	100	47	60	93
9120	120	52	60	93
9150	150	52	94	105
9200	200	52	99	130
9250	250	59	98	130
9300	300	63,5	100	132
9380	380	63,5	125	158
9500	500	76	125	158
9600	600	76	150	183

Technische Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Unser Unternehmen verfügt über eine moderne und technologisch ausgestattete Produktion für die Blechbearbeitung mit modernen CNC Maschinen.



CAD Programmierung

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden konstruieren wir eigene Produkte. Bei unserer Arbeit verwenden wir leistungsfähige CAD Systeme und den 3D Modellierer Solid Edge, der uns dabei hilft, ein virtuelles 3D Modell des Produktes auszuarbeiten.



Blechtschneiden

Wir bieten Blechtschneiden mit CNC-Schere, die für Bleche bis zu einer Stärke von 8,0 mm und einer Länge von 3000 mm geeignet ist, sowie mit einer Kreisschere für einen Durchmesser von 1250 mm und einer Stärke von 2,0 mm an.



Blechbiegen

Unsere Biegemaschinen mit CNC-Steuerung und 4 Achsen ermöglichen uns ein genaues Biegen von Blechen mit einer Stärke von bis zu 8 mm und einer Länge von bis zu 3000 mm. Das Blech kann auch auf der 4 Walzen Rundbiegemaschine gebogen werden und zwar bis zu einer Blechbreite von 1500 mm und einer Stärke von 2 mm.




Tiefzieh und Blechbeschneiden

Wir bieten Tiefzieharbeiten, Blechschneid und Blechformung an unserer modernen Tiefziehpresse mit einer Ziehkraft von 2000 kN an. Nach dem Tiefzieh-Schnitt werden die Produkte beschnitten, rundgeformt, gekantet und geschliffen.



Blechstanzen

Zum Blechstanzen verwenden wir die CNC Stanzmaschine FPL mit einer Kraft von 300 kN, einer x-Achse von 2050 mm und einer y-Achse von 1590 mm, die ein Stanzen mit einer Genauigkeit von 0,1 mm an Blechen bis zu einer Blechlänge von 4100 mm ermöglicht. Wir haben eine breite Werkzeugauswahl, die uns ermöglicht, in kurzer Zeit große Serien zu fertigen. Vor allem bei dünnerem Blech ist die Bearbeitung durch diese Maschine besonders hochwertig und kostengünstig.



Blechschiessen

Unsere Edelstahlprodukte schweißen wir mit MIG/MAG-Technologie, WIG und führen elektronisches Punktschweißen, Nahtschweißen, Resistenz- und WIG-Nahtlosschweißen aus. Wie bieten Schweißarbeiten auf unserer Längs- und Kreismaschine für die Nahtlosschweißung an. Sämtliche Schweißarbeiten werden von erfahrenen Berufsschweißern ausgeführt. Das endgültige Aussehen des Produktes wird durch Schleifen, Polieren und Vibrationen erreicht.

Bestellung

Gerne nehmen wir Ihre Bestellungen per Telefon, Fax oder E-Mail entgegen. Preisinformationen können Sie telefonisch einholen oder Sie senden uns über unsere Internetseite eine unverbindliche Anfrage zu. Die Lieferkosten trägt der Empfänger.

Lieferung der Ware

Die bestellte Ware senden wir Ihnen auf Ihre Verantwortung per Paketversand oder Spedition an die angegebene Adresse. Der Käufer ist bei der Warenübernahme **verpflichtet**, das Paket zu **überprüfen** und etwaige Schäden, die bei der Lieferung entstanden sind, **auf dem Lieferschein zu vermerken**. Wenn der Käufer bei der Warenübernahme keinen Vermerk vornimmt, erlischt sein Reklamationsrecht. Versteckte Warenschäden (die Verpackung ist nicht beschädigt) müssen innerhalb von 8 Tagen reklamiert werden. Die Reklamationsfrist läuft ab dem Übernahmetag. Nach Ablauf dieser Frist verliert der Käufer das Reklamationsrecht.

Bezahlung der Ware

Die bestellten Artikel werden per Vorkasse, nach Ausstellen eines Kostenvoranschlags bezahlt. Überweisung: Volksbank d.d., SWIFT: SLBVS12X, IBAN SI56 3000 0000 3357 982

Garantie

Die Garantie der Ware gilt, wenn alle Anleitungen am Garantieblatt berücksichtigt werden und die gültige Rechnung vorgelegt werden kann. Die Garantiedauer ist am Garantieblatt oder auf der Rechnung angeführt.

Sie suchen ein Geschenk und wissen nicht was Sie schenken sollten? Ein Gutschein ist die ideale Lösung!
Die Gültigkeit des Gutscheins ist zeitlich befristet. Die Gutscheine können nicht gegen Bargeld eingelöst werden.

Alle Fotos im Katalog sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht auf Druckfehler, Änderungen und technische Verbesserungen vor. Die Fotos und Texte im Katalog sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne unsere Zustimmung verwendet werden.

Orders

We accept orders by phone, fax or e-mail. You can get more information by phone or send us a non-binding enquiry through our website. Delivery costs are paid by the recipient.

Delivery

*Ordered goods are delivered to your address by parcel post or a freight forwarding company at the risk of the buyer. Upon delivery, the buyer **must inspect** the goods for any damage caused during transport and **report it on the transport document**. If the buyer does not report the visible damage upon delivery, he or she loses the right to return the product. Hidden defects of the item (packaging is not damaged) must be claimed by the buyer within eight (8) days, starting from the day of delivery of the package or the day on which the delivery should have been made. Upon the expiry of this period, the buyer loses the right to claim damages.*

Payment of products

*Orders are paid with a pro forma invoice.
Payment: Volksbank d.d., SWIFT: SLBVS12X, IBAN SI56 3000 0000 3357 982*


Warranty

The product warranty is only valid if the instructions on the warranty certificate are complied with, and with a valid receipt. The warranty period is stated on the warranty certificate or on the receipt.

Looking for a gift, but don't know what to give? A gift voucher is an excellent solution!

The period of validity of gift vouchers is unlimited. Gift vouchers cannot be converted to cash.

All images in the catalogue are symbolic. The catalogue is subject to change, technical improvement and typographical errors. Use of the images and text in the catalogue is prohibited.



Wo finden Sie uns?

Unser Firmensitz liegt im Gewerbegebiet Šenčur (Slowenien) in der Nähe der Autobahnausfahrt der Autobahn A2 Jesenice-Ljubljana. Unabhängig von der Fahrtrichtung verlassen Sie die Autobahn an der Ausfahrt Kranj-vzhod und fahren in Richtung Flughafen Brnik, wo Sie nach rechts in die Gewerbezone Šenčur abbiegen.



Where can you find us?

The registered office of the company is located in the business zone of Šenčur, near the exit of the A2 motorway between Jesenice and Ljubljana. Regardless of the direction from which you are coming, exit the motorway at the Kranj-vzhod exit, drive towards Brnik Airport and turn right towards the Šenčur business zone.



LOGAR TRADE d.o.o.

Poslovna cona A 41

SI-4208 Šenčur, Slowenien

Tel.: +386 4 25 19 400

+386 4 25 19 410

Faks: +386 4 25 19 415

info@logar-trade.si, www.logar-trade.de

UID-Nummer: SI27389910

Überweisung: Volksbank d.d, SWIFT: SLBVS12X

IBAN SI56 3000 0000 3357 982



Unser Vertreter:



LOGAR TRADE d.o.o.
Poslovna cona A 41 • SI-4208 Šenčur, Slowenien
Tel.: +386 4 25 19 410 • +386 4 25 19 400 • Faks: +386 4 25 19 415
info@logar-trade.si • www.logar-trade.de